



Färgalternativ

RB272370
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
aluminium bakom glaset

RB272350
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
ädelstål bakom glaset

Tillbehör som medföljer

2 x Kylklamp.
1 x Infrysningsbricka.
2 x Äggfack.
1 x Vin- och champagnehylla.
1 x Glasbricka.

Extra tillbehör

RA035030
Flaskkylare i aluminium

Produktvarianter

RB272350
Kyl-/fryscombination
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
ädelstål bakom glaset
Bredd 70 cm, höjd 202 cm
Högerhängd

RB272351
Kyl-/fryscombination
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
ädelstål bakom glaset
Bredd 70 cm, höjd 202 cm
Vänsterhängd

RB272371
Kyl-/fryscombination
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
aluminium bakom glaset
Bredd 70 cm, höjd 202 cm
Vänsterhängd

RB272370
Kyl-/fryscombination
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
aluminium bakom glaset
Bredd 70 cm, höjd 202 cm
Högerhängd

Speciellt viktiga egenskaper:

Tre klimatzoner inkl. färskkylning
Justerbara hyllor av säkerhetsglas
Dörrhyllor med aluminiumprofiler
Elektronisk temperaturreglering med
digital temperaturvisning
No Frost-system med superinfrysning
Nettovolym kyl 284 liter
Nettovolym färskkyl 23 liter
Nettovolym frys 82 liter
Nettovolym 389 liter

Egenskaper

Energiklass A+
Touchknappar
Dynamisk kylfördelning
Varningssystem för öppen dörr och fel
Aktivt kolfilter
Sidoväggar och topp i aluminium

Kylzon

No Frost-system med superkylning.
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3
ställbara i höjd.
Klar innerbelysning med 2
punktbelysningar ovanifrån.
1 stor dörrhylla för flaskor
5 dörrhyllor.
2 grönsakslådor

Färskkylningszon

1 luftfuktighetslåda, full bredd.

Frysutrymme

Temperaturinställning från -16 °C till -
24 °C
Fyrstjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 14 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 20 timmar
1 mekanisk ismaskin.

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 0.903 kWh / 24
timmar

Planeringsråd

Skåpet behöver ett avstånd till bakvägg
på 15 mm.
Det behövs ett avstånd på sidan
med gångjärn om 10 cm vid 90°
dörröppning och 47 cm vid 130°
dörröppning.
Justerbara fötter i skåpets front,
svänghjul i bak.

Anslutningar

Elkabel 2,4 m med stickkontakt

Egenskaper

Konstruktion
Fristående

Dekorpanel för dörren
Går ej att montera

Höjd (mm)
2020

Bredd (mm)
700

Djup (mm)
650

Nischmått i mm (H x B x D)

Nettovikt (kg)
129,469

Anslutningseffekt (W)
120

Säkring (A)
10

Gångjärn
Höger

Spänning (V)
220-240

Frekvens (Hz)
50

Säkerhetsmärkning
CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)
240

Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning (kWh/24h)

Energiförbrukning per år (kWh)

Kylidel, nettovolym (l)

Frysdel, nettovolym (l)

Infrysningskapacitet per dygn (kg)

Säkerhet vid strömavbrott (timmar)
20

Antal kompressorer
1

Antalet separata kylsystem
2

Fläkt i kylan
Saknas

Omhängbar dörr
Saknas

Antal flyttbara hyllor
3

Flaskhylla/Flaskhyllor
Ja

EAN kod
4242006173821

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Varumärke
Gaggenau

Produktnamn
RB272370

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A+

**Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -
NY (2010/30/EC)**
344,00

Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
307

Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)
82

Automatisk avfrostning
Full

Säkerhet vid strömavbrott (h)
20

**Infrysningskapacitet (kg/24h) -
(2010/30/EC)**
14

Klimatklass
SN-T

Buller (dB re 1 pW)
43

Installationstyp
N/A

skapad den 2019-10-23
Sida 1

RB272370
Kyl-/fryscombination
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
aluminium bakom glaset
Bredd 70 cm, höjd 202 cm
Högerhängd
skapad den 2019-10-23
Sida 2

