



Färgalternativ

RB292311
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
ädelstål bakom glaset

Tillbehör som medföljer

2 x Kylklamp.
1 x Infrysningsbricka.
2 x Äggfack.
1 x Vin- och champagnehylla.
1 x Glasbricka.
1 x Istärningsfack.

Extra tillbehör

RA430100
Förvaringsbox med transparent lock,
antracit

RB292311

Kyl-/fryscombination serie 200
med färskkylning

fristående, heltäckande glasdörr med
ädelstål bakom glaset

Bredd 70 cm, höjd 200 cm

Fyra klimatzoner inkl. färskkylning
Justerbara hyllor av säkerhetsglas
Dörrhyllor med aluminiumprofiler
Nettovolym 395 liter
Energieffektivitetsklass A++ på en
skala från A+++ till D

Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med
digital temperaturvisning
Touchknappar

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Varningssystem för öppen dörr och fel
Sidoväggar och topp i ädelstål.
Aktivt kolfilter

Kylzon

Nettovolym kyl 267 liter
No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3
ställbara i höjd.
Klar invändig belysning med
integrerade bländningsfria
belysningsselement på sidan
1 stor dörrhylla för flaskor
5 dörrhyllor.

Färskkylningszon

Nettovolym färskkylningszon 36 liter
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
1 luftfuktighetslåda för grönsaker i full
bredd med 24 liter nettovolym, manuellt
justerbar
1 färskkylningslåda i full bredd

Frysutrymme

Nettovolym frys 92 liter
No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från -16 °C till -
24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Infrysningsskapacitet 15 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 16 timmar
3 frysack

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 284 kWh/år
Ljudnivå 43 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Högerhängd dörr, omhängningsbar
Skåpet behöver ett avstånd till bakvägg
på 20 mm
Dörröppningsvinkel 125°, kan fixeras
vid 90°
Det är nödvändigt med 90 mm
sidoavstånd på gångjärnssida
för 90 ° dörröppning, 400 mm för
125 ° dörröppning och 65 mm på
handtagssida
Vid inbyggnad i köksinredningen måste
skåpet sticka ut framtill med 15 mm.
Alternativt kan en passbit användas på
gångjärnssidan indragen med 15 mm
och en bredd på minst 30 mm
Justerbara fötter i skåpets front,
svänghjul i bak

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0,15 kW
Elkabel 2,4 m med stickkontakt

Egenskaper

Konstruktion
Fristående

Dekorpanel för dörren
Går ej att montera

Höjd (mm)
2000

Bredd (mm)
700

Djup (mm)
650

Nischmått i mm (H x B x D)

Nettovikt (kg)
105,661

Anslutningseffekt (W)
150

Säkring (A)
10

Gångjärn
Höjer omhängbar

Spänning (V)
220-240

Frekvens (Hz)
50

Säkerhetsmärkning
CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)
240

Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning (kWh/24h)

Energiförbrukning per år (kWh)

Kylidel, nettovolym (l)

Frysdel, nettovolym (l)

Infrysningsskapacitet per dygn (kg)

Säkerhet vid strömavbrott (timmar)
16

Antal kompressorer
1

Antalet separata kylsystem
2

Fläkt i kylan
Saknas

Omhängbar dörr
Ja

Antal flyttbara hyllor
3

Flaskhylla/Flaskhyllor
Ja

EAN kod
4242006231330

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Varumärke
Gaggenau

Produktnamn
RB292311

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A++

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -
NY (2010/30/EC)
284,00

Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
303

Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)
92

Automatisk avfrostning
Full

Säkerhet vid strömavbrott (h)
16

Infrysningsskapacitet (kg/24h) -
(2010/30/EC)
15

Klimatklass
SN-T

Buller (dB re 1 pW)
43

Installationstyp
N/A

skapad den 2019-08-29
Sida 1

GAGGENAU

RB292311
Kyl-/fryscombination serie 200
med färskkylning
fristående, heltäckande glasdörr med
ädelstål bakom glaset
Bredd 70 cm, höjd 200 cm
skapad den 2019-08-29
Sida 2

