



Färgalternativ

RB492304
med färskkylning nära 0 °C
Helintegrerad

Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.
1 x Isskopa.

Extra tillbehör

RA430100
Förvaringsbox med transparent lock, antracit
RA450000
Mekaniskt partikelfilter
RA450010
Aktivt kolfilter för vattenfilter RS 295 inkl. mättnadsindikator

Tillbehör för installation

RA421910
Dörrfront av stål med handtag, tjocklek 19 mm
RA423340
Täcklist, 2 delar, för RY och RB
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen
RA425910
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare
RA428910
Stålfrent, handtagslös
RA460000
Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW
RA460013
Extra sidovärmeelement 230V.
RA460030
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/fryscombination)
RA464910
Ventilationsgaller i stål

RB492304

Vario kyl-/fryscombination serie 400
med färskkylning nära 0 °C

Helintegrerad

Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm

Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning
Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium
En färskkylningsslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningsslåda med manuellt justerad luftfuktighet
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
Fullt utdragbar fryslåda med praktiskt indelare i antracit
TFT-pekskärm
Nettovolym 521 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem
Aktivt kolfilter
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Kylzon

No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
3 hyllor i vitt glas, varav 2 är individuellt ställbara i höjd
4 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit icke-bländande belysning i kylzon och lådor
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor
3 höjjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup
Nettovolym kyl 347 liter

Färskkylningszon nära 0 °C

1 fullt utdragbar färskkylningsslåda nära 0 °C med transparent front, upplyst
Temperaturen kan justeras manuellt
Perfekt för kött, fisk och fågel
Dämpat stängningssystem
Nettovolym färskkylningszon 34 liter

Färskkylningszon

1 fullt utdragbar färskkylningsslåda med transparent front, upplyst
Dämpad dörrstängning.
Dämpad dörrstängning.
Luftfuktigheten kan justeras manuellt
Perfekt för frukt och grönsaker

Frysutrymme

Egenskaper

Energieffektivitetsklass

E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)
326

Frysfackens totala volym
166

Kylfackens totala volym
389

Luftburet akustiskt bullerutsläpp
42

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

Konstruktion

Inbyggd

Dekorpanel för dörren

Går ej att montera

Höjd (mm)
2125

Bredd (mm)
908

Djup (mm)
608

Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 914.0 x 610

Nettovikt (kg)
214,200

Anslutningseffekt (W)
300

Säkring (A)
10

Gångjärn

Höger omhängbar

Spänning (V)
220-240

Frekvens (Hz)
50-60

Säkerhetsmärkning
CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)
300

Säkerhet vid strömvabrott (timmar)
17

Antal kompressorer
2

Antalet separata kylsystem
2

Fläkt i kylan

Ja

Omhängbar dörr

Ja

Antal flyttbara hyllor
2

Ja

Flaskhylla/Flaskhyllor
Saknas

Capacity of Water Tank [l]

EAN kod

4242006262105

Varumärke
Gaggenau

Produktnamn
RB492304

Automatisk avfrostning

Full

Installationstyp
N/A

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C
Temperaturinställning från –16 °C till –24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 16 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömvabrott 17 timmar
2 fullt utdragbara lådor, en av dem innanför den andra. Den yttre lådan med synkront utdragbara skenor.
Invändig belysning med 2 LED-lysspottar, varmt vitt ljus
Nettovolym frys 140 liter

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggd i ventilationsgrillen
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.6 kg/24 timmar
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 347 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfronter:
Dörr 47 kg
Låda 10 kg
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen


Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

GAGGENAU


RB492304
Vario kyl-/frys-kombination serie 400
med färskkylning nära 0 °C
Helintegrerad
Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm
Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
skapad den 2021-08-26
Sida 2

Väggavstånd RB 492/RY 492




På ritningen har skåpets front en tjocklek på 19 mm och höjden på ett skåpshandtag från Gaggenau är 49 mm.

Dörröppningsvinkel




Du hittar gånglinseutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialtjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.



Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Sockeldetalj



Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

