



Färgalternativ

RY491200
Helintegrerad
Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.
1 x Isskopa.

Nödvändiga tillbehör för installation

RA460000
Tillbehör för side-by-side-installation.
Inte nödvändigt om skåpen installeras
mer än 160 mm från varandra.
Inkluderat i leverans av RF och RW

Tillbehör för installation

RA421912
Dörrfront av stål med handtag, tjocklek
19 mm
RA421932
Aluminiumfronter med handtag
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,
långt, med tre fästen
RA425130
Handtag till Vario Cooling 400 i
aluminium, långt, med tre fäste
RA425910
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,
kort, med två hållare
RA425930
Handtag till Vario Cooling 400 i
aluminium, kort, med två hållare
RA460030
Sammankopplingsstöd för
vertikalt delade fronter (för kyl-/
fryscombination)
RA461911
Ventilationsgaller i stål

Produktvarianter

RB491200
Vario kyl-/fryscombination Serie 400
Helintegrerad
Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm
Kyl med en dörr
med färskkylning

RY491200

Vario kyl-/fryscombination Serie 400
Helintegrerad

Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm

Kylidel med två dörrar
med färskkylning

Inredning i rostfritt stål

Generöst belysningskoncept
Solida dörrhyllor i aluminium
Nettovolym 530 liter
Inbyggd ismaskin, med fast
vattenanslutning
En motordriven glashylla, kan
justeras också vid full belastning
Fullt utdragbar fryslåda med praktisk
indelning
Energiklass A+

Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med digital display

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Aktivt kolfilter
Energibesparande semesterinställning
Varningssystem för öppen dörr och fel

Kylzon

Nettovolym kyl 367 liter
No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
2 hela hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är motordriven
1 assymetriskt delad glashylla, manuellt justerbar
2 fullt utdragbara lådor med transparent front
Klar innerbelysning med sidopaneler och 2 punktbelysningar ovanifrån
4 höjjusterbara hyllor, därav 2 extra djupa
2 hyllor med transparenta lock

Färskkylningszon

Nettovolym färskkylningszon 25 liter
No Frost-system
1 fullt utdragbar färskkylningslåda i skåpets hela bredd, med transparent front och manuellt justerbar

Frysutrymme

Nettovolym frys 138 liter
No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från -14 °C till -25 °C
Fyrstjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 23 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 22 timmar
2 fullt utdragbara lådor
Invändig dubbel punktbelysning

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.7 kg/24 timmar
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 2 kg

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 420 kWh/år

Planeringsråd

Plana gångjärn
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfronter:
Per övre dörr 57 kg
Undre dörr (låda) 10 kg
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0,574 kW
Längd på elkabel 2,0 m med stickkontakt
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2,0 m, anslutning 3/4"

Egenskaper

Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
2125
Bredd (mm)
908
Djup (mm)
608
Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 914.0 x 610
Nettovikt (kg)
255,250
Anslutningseffekt (W)
574
Säkring (A)
10
Gångjärn
Vänster & höger
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
200
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning (kWh/24h)
Energiförbrukning per år (kWh)
Kylidel, nettovolym (l)
Frysdel, nettovolym (l)
Infrysningskapacitet per dygn (kg)
Säkerhet vid strömavbrott (timmar)
22
Antal kompressorer
2
Antalet separata kylsystem
2
Fläkt i kylan
Ja
Omhängbar dörr
Saknas
Antal flyttbara hyllor
2
Flaskhylla/Flaskhyllor
Saknas
Capacity of Water Tank [l]
EAN kod
4242006156794

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Varumärke
Gaggeneau
Produktnamn
RY491200
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)
420,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
392
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)
138
Automatisk avfrostning
Full
Säkerhet vid strömavbrott (h)
22
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC)
23
Klimatklass
SN-T
Buller (dB re 1 pW)
42
Installationstyp
N/A
skapad den 2019-10-23
Sida 1

Vattentryck 2.4 till 8.3 bar

GAGGENAU

RY491200
Vario kyl-/frys-kombination Serie 400
Helintegrerad
Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm
Kylidel med två dörrar
med färskkyllning
skapad den 2019-10-23
Sida 2

