



Färgalternativ

RY492301
med färskkylning
Helintegrerad

Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.
1 x Isskopa.

Nödvändiga tillbehör för installation

RA460000
Tillbehör för side-by-side-installation.
Inte nödvändigt om skåpen installeras
mer än 160 mm från varandra.
Inkluderat i leverans av RF och RW
RA460011
Extra värmeelement på sida.
Nödvändigt om skåpen installeras
handtag mot gångjärn, eller gångjärn
mot gångjärn. Inte nödvändigt om
skåpen installeras mer än 160 mm från
varandra

Tillbehör för installation

RA421912
Dörrfront av stål med handtag, tjocklek
19 mm
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,
långt, med tre fästen
RA425910
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,
kort, med två hållare
RA460030
Sammankopplingsstöd för
vertikalt delade fronter (för kyl-/
fryskombination)
RA461911
Ventilationsgaller i stål

RY492301

Vario kyl-/fryskombination Serie 400
med färskkylning

Helintegrerad

Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4
cm
Kyldel med två dörrar

Inredning i rostfritt stål
Generöst belysningskoncept
Solida dörrhyllor i aluminium
Nettovolym 526 liter
Inbyggd ismaskin, med fast
vattenanslutning
En motordriven glashylla, kan
justeras också vid full belastning
En assymetriskt delad glashylla
Fullt utdragbar fryslåda med praktisk
indelning
Energieffektivitetsklass A+ på en
skala från A+++ till D

Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med
digital display

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Aktivt kolfilter
Viloläge, certifierat av Star-K
Varningssystem för öppen dörr och fel

Kylzon

Nettovolym kyl 380 liter
No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8
°C
2 hela hyllor av säkerhetsglas, varav 1
är motordriven
1 assymetriskt delad glashylla, manuellt
justerbar
2 fullt utdragbara lådor med
transparent front
Ljus invändig belysning med ljuspelare
4 höjdjusterbara hyllor, därav 2 extra
djupa
2 hyllor med transparenta lock

Färskkylningszon

No Frost-system
1 fullt utdragbar färskkylningslåda i
skåpets hela bredd, med transparent
front och manuellt justerbar

Frysutrymme

Nettovolym frys 146 liter
No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från –16 °C till –
24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 16 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 17 timmar
2 fullt utdragbara lådor
Invändig dubbel punktbelysning

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast
vattenanslutning
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.7 kg/24 timmar
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3
kg

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 423 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras
vid 90°
Max. vikt på dörrfronter:
Per övre dörr 57 kg
Undre dörr (låda) 10 kg
Avstängningskran för vattenanslutning
måste
planeras i anslutning till apparaten och
alltid vara tillgänglig

Egenskaper

Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
2125
Bredd (mm)
908
Djup (mm)
608
Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 914.0 x 610
Nettovikt (kg)
220,526
Anslutningseffekt (W)
574
Säkring (A)
10
Gångjärn
Vänster & höger
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Säkerhetsmärkning
CE, KEMA, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
300
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning (kWh/24h)
Energiförbrukning per år (kWh)
Kyldel, nettovolym (l)
Frysdel, nettovolym (l)
Infrysningskapacitet per dygn (kg)
Säkerhet vid strömavbrott (timmar)
17
Antal kompressorer
2
Antalet separata kylsystem
2
Fläkt i kylan
Ja
Omhängbar dörr
Saknas
Antal flyttbara hyllor
2
Flaskhylla/Flaskhyllor
Saknas
Capacity of Water Tank [l]
EAN kod
4242006217617

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RY492301
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -
NY (2010/30/EC)
423,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
380
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)
146
Automatisk avfrostning
Full
Säkerhet vid strömavbrott (h)
17
Infrysningskapacitet (kg/24h) -
(2010/30/EC)
16
Klimatklass
SN-T
Buller (dB re 1 pW)
42
Typ av installation
N/A
skapad den 2019-04-19
Sida 1

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8
bar), anslut tryckbegränsningsventilen
mellan vattenkranen och slangatsen

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0,574 kW
Elledning 3,0 m måste pluggas i
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 3,0 m,
anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

GAGGENAU

RY492301
Vario kyl-/frys-kombination Serie 400
med färskkylning
Helintegrerad
Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4
cm
Kyldele med två dörrar
skapad den 2019-04-19
Sida 2

