



VG491211

1 x Wokring

WP400001:

Wokpanna för gas/induktionswok

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lock

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lock

Vario håll, gas Serie 400

90 cm, natural gas 20 mbar

VG491211

- Fem multi-ring-brännare upp till 18 kW
- Helelektronisk effekttreglering på 12 nivåer
- Precis och reproducerbar flamstorlek
- Automatisk snabbtändning, elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Fem multi-ring-brännare upp till 18 kW
- Helelektronisk effekttreglering på 12 nivåer
- Precis och reproducerbar flamstorlek
- Automatisk snabbtändning, elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt och slätt gjutjärnsgaller
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 6000 W), passande för kärl upp till max. \varnothing 32 cm
- 2 tvåflammiga, superstarka brännare (165 W – 4000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- 2 tvåflammiga, standard brännare (165 W – 2000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning
Enhandsbetjäning
Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
Automatisk snabbtändning

Utrustning

Sjudningsläge
Tredelat gjutjärnsgaller med plan, genomgående kokkärlyta
Brännarringar av mässing

Säkerhet

Elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
Restvärmeindikator
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Planeringsråd

Beroende på typ av montering (ovanpåliggande eller plant, med eller utan lock) kan placering av urskärning och vred variera
Den horisontella placeringen av vreden kan anpassas till de olika brännarna
Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)
Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Tilläggsinformation för planmontering:

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlekstoleranser och bänkskiveurskärningen

Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna
Specialmunstycken för andra gastyper kan beställas som reservdelar

Planera för elanslutning (hällen fungerar inte utan el)

Ventilation ovanifrån

Ingen mellanskiva krävs

Bakväggen och väggkantlister måste vara utförd av värmebeständigt och obrännbart material

Till värmekänsliga möbeldelar eller avställningsytor måste det finnas ett minsta avstånd på 300 mm. Alternativt kan värmedämpande isolering användas

Möjligt med inbyggnad i 90 cm underskåp

En kombination med VL 414 rekommenderas ej eftersom ventilationen från mittenbrännaren inte kan garanteras pga avståndet

Med en samlad anslutningseffekt på mer än 11 kW måste lokala bestämmelser följas för rumsventilation, rumsstorlek och kombination av frånlufts- eller cirkulationsfläkt.

Hällen kan snäppas fast ovanifrån i bänkskivan.

Apparatens vikt: 31 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt Gas: 18,0 kW

Total anslutningseffekt El: 15,0 W

Kabel 1,4 m med stickkontakt.

