



Färgalternativ

VI230114
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 28 cm

Tillbehör för installation

SH230001
Gångjärnsset, krävs för montering av locket
VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination med andra Vario-enheter

VI230114
Vario induktionshäll Serie 200
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 28 cm

Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
Generös betjäningspanel för bekväm och säker styrning

Kokzoner
1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
1 induktionszon ø 15 cm (1400 W, med Booster 1800 W)

Betjäning
Vred med kokläges- och effektmärkning
Elektroniskt styrd reglering i 9 effektlägen

Utrustning
Kokzonsmärkning
Kastrullavkänning
Booster-funktion för alla induktionszoner

Säkerhet
Restvärmeindikator
Driftsindikator
Säkerhetsavstängning

Planeringsråd
Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Nedsänkingsdjup 50 mm
Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll
Hällen fästs från undersidan
Spännområde fastsättningsklämmor: 20 - 40 mm
Apparatens vikt: 7 kg

Anslutningar
Total anslutningseffekt 3,7 kW
Anslutningskabel 1,5 m utan stickkontakt

Egenskaper
Produktkategori
Vario/Domino häll m styren.glas
Inbyggd / Fristående
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiförsörjning
EI
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt
2
Nischmått i mm (H x B x D)
50 x 268 x 490
Bredd (mm)
288
Produktmått i mm (H x B x D)
50 x 288 x 523
Emballagemått (H x B x D) (mm)
175 x 400 x 605
Nettovikt (kg)
6,581
Bruttovikt (kg)
8,0
Restvärmeindikator
Separat
Placering av reglagen
Framkant
Material produkt
Glaskeramik
Hällens färg
rostfritt stål, Svart
Ramens färg
rostfritt stål
Säkerhetsmärkning
AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
EAN kod
4242006194291

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
3700
Gasanslutningseffekt (W)
Säkring (A)
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60

skapad den 2019-10-23
Sida 1

