




Färgalternativ

VI422111

Ram av ädelstål

Bredd 38 cm

Extra tillbehör

GP900001

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900002

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900003

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

Tillbehör för installation

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i planmontering

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i ovanpåliggande montering

VI422111

Vario flex induktionshäll Serie 400

Ram av ädelstål

Bredd 38 cm

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display
Vred i massivt rostfritt stål
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmarkering
Elektronisk effekreglering i 12 lägen
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner
Steksensorfunktion
Booster-funktion
Stoppur
Timer
Optionsmeny

Säkerhet

Restvärmeindikator
Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Den horisontala placeringen av vreden kan justeras in för respektive häll
Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)
Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Tilläggsinformation för planmontering:
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna
Beroende på typ av montering (ovanpåliggande montering eller planmontering), kan den specifika placeringen av utskärningen och vredens positioner variera
Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Hällen kläms fast ovanifrån

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino häll m styren.glas

Inbyggd / Fristående

Inbyggd

Energiförsörjning

EI

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

2

Nischmått i mm (H x B x D)

57 x 360 x 490-500

Bredd (mm)

380

Produktmått i mm (H x B x D)

57 x 380 x 520

Emballagemått (H x B x D) (mm)

120 x 580 x 600

Nettovikt (kg)

10,198

Bruttovikt (kg)

11,2

Restvärmeindikator

Placering av reglagen

Extern

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

rostfritt stål, Svart

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006261146

Anslutningseffekt (W)

3700

Gasanslutningseffekt (W)

Säkring (A)

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2021-02-25

Sida 1


Apparatens vikt: 10 kg.

Anslutningar


Total anslutningseffekt 3.7 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan
stickkontakt


Vy ovanifrån



* Med lock eller justeringslist
(tänk på att stöden är olika fram- och baktill,
se separat anvisning "Montering med lock/
justeringslist").




* med justeringslist
Se separat planeringstips.




* med justeringslist
Se separat planeringstips.

Vredmontering, planmontering



Mått i mm

Vredmontering, förhöjd montering



Mått i mm