



VK230114
Vario ångkokare Serie 200
Betjäningspanel i ädelstål
Bredd 28 cm

Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
Generös betjäningspanel för bekväm och säker styrning
Ångkokning i form av en häll
Exakt reglering av vattentemperatur från 45 °C till 95 °C
Ångkokning på 2 nivåer, utan överföring av smak

Kokzoner
Vattenvolym 1-6 l

Betjäning
Funktionsdisplay
Elektronisk reglering av vattentemperatur från 45 °C till 95 °C, i steg om 5 °C
Ångkokningsläge med elektronisk ångreglering för trycklös tillagning

Utrustning
Automatisk kokpunktsbestämning
Vattenavtappningskran 1/2", motorstyrd
Elektronisk timer för upp till 90 min
Specialluppvarmningsssystem

Säkerhet
Visning av kvarvarande tid
Barnsäkring
Driftsindikator
Frånkopplingsautomatik

Planeringsråd
Bottenavtappningsventilen måste vara åtkomlig genom en lucka i underskåpet
Ångkokaren kan anslutas direkt till avloppet, men kan också monteras utan fast avloppsanslutning med tillbehör AG 060
Försegla urskärningen i arbetsbänken
Hällen kläms fast ovanifrån
Till värmekänsliga inredningsdetaljer eller avställningsytor måste det finnas minst 200 mm avstånd. Alternativt kan värmedämpande isolering användas
Om överskåp monteras över VK måste också en fläkt monteras
Om lock (VD) monteras måste glaslocket tas bort
VK 230 och VF 230 får inte monteras direkt intill varandra
I kombination med bänkventilation VL 040/041 ska denna monteras till höger om VK
Apparatens vikt: 11 kg

Anslutningar
Total anslutningseffekt 2,3 kW
Anslutningskabel 1,7 m utan stickkontakt

Egenskaper
Produktkategori
Vario/Domino Ångugn
Konstruktion
Inbyggd
Energiförsörjning
El
Typ av reglage
Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter
Svärd vred
Nischmått i mm (H x B x D)
280 x 268 x 490
Bredd (mm)
288
Produktmått i mm (H x B x D)
280 x 288 x 523
Emballagemått (H x B x D) (mm)
385 x 420 x 610
Nettovikt (kg)
11,137
Bruttovikt (kg)
12,7
Kontrollampa på/av
Ja
Placering av reglagen
Typ av effekreglering
Steglös effekreglering
Material produkt
Rostfritt stål
Hällens färg
rostfritt stål
Ramens färg
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabellens längd (cm)
170
EAN kod
4242006190927

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
2300
Säkring (A)
16; 10
Spänning (V)
230-240
Frekvens (Hz)
60; 50

skapad den 2019-10-29
Sida 1

Färgalternativ

VK230114
Betjäningspanel i ädelstål
Bredd 28 cm

Tillbehör som medföljer

2 x Insats till tillagningskärl.
1 x Glaslock.
1 x Handtag.
1 x Restsil.
1 x Vattenavloppskran.

Extra tillbehör

FK023000
GE020010
Insats, operererad
GE020020
Insats, perforerad
VD201014
Lock av borstat ädelstål

Tillbehör för installation

AG050000
Avloppsanslutning för fast anslutning, med avstängningsbar bakslagsspärrventil, avloppsgarnityr (DN 40) och anslutningsmuff (1/2" till 1 1/2")
AG060000
Avloppsanslutning, setet möjliggör avtappning av kokvätskan till en lämplig behållare
VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination med andra Vario-enheter

