



Färgalternativ

VL410111

Bredd 11 cm

Frånlufts-/recirkulationsdrift

Extra tillbehör

AA400510

Fönsterkontakt

Bänkläkt Serie 400
Med ram för planmontering
Bredd 11 cm
Frånlufts-/recirkulationsdrift
För kombination i set CVL 410 och CVL 420



Högeffektiv ventilation direkt vid sidan av hällen
Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet

Effekt

Effektnivåer beror på vald motorenhet, se tabell i The models and dimensions

Utrustning

Manuell öppning av bänkläkten
Stängningselement av rostfritt stål, kan maskindiskas
Metallfettfilter, kan maskindiskas
Inga luftkanaler medföljer

Förbrukningsdata

Förbrukningsdata är för en konfiguration med fläktmotor AR403122
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 53.2 kWh/år
Ventilationseffektivitet A
Belysningseffektivitet, klass -
Fettfiltreringseffektivitet, klass C
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 56 dB / högsta hastighet 68 dB normal modus

Planeringsråd

För kombination i set CVL 410 och CVL 420
Skydda styrenheten till skåpets sidopanel, inte till botten på skåpet eller på köksgolvet
Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.

Anslutningar

Anslutningskabel 2.0 m mellan bänkläkt VL 410 och vred AA 490

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Downdraft
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd
Nischmått (H x B x D)
170mm x 90.0mm x 492mm
Höjd på förlängningsdelen
Höjd utan skorsten
Minsta avstånd till elektrisk häll
Minsta avstånd till gashäll
Nettovikt
2,8
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Kapacitet frånluft
540
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation
Kapacitet kolfilter
470
Luftflöde, intensivläge
Antal lampor
Buller
68
Stosdimension, diameter
150
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006278380
Anslutningseffekt
Säkring
Spänning
220-240
Frekvens
50-60
Elkontakt
Installationstyp
Inbyggd

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-05
Sida 1

skapad den 2022-02-05
Sida 2

