



Färgalternativ

VP230114
Betjäningspanel i ädelstål
Bredd 28 cm

Tillbehör som medföljer
2 x Skrapa/Spatel.

Tillbehör för installation
VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination
med andra Vario-enheter

VP230114
Vario Teppan Yaki Serie 200
Betjäningspanel i ädelstål
Bredd 28 cm

Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
Generös betjäningspanel för bekväm och säker styrning
Laga mat enligt japanska traditioner, direkt på metallytan
Exakt värmekontroll upp till 240 °C
Varmhållningsläge

Kokzoner
Stekytans mått: B 22,5 x D 39,5 cm

Betjäning
Varmhållningsläge
Elektronisk temperaturreglering från 120 °C till 240 °C
Rengöringsläge

Utrustning
Värmeelement 1800 W
Glasblästrad stålram med en borstad och fogfri stål-sandwichbotten


Säkerhet
Uppvärmnings- och restvärmeindikering
Driftsindikator

Planeringsråd
Avståndet från bänkskivans ovkant till ovkant av mellanskiva måste vara minst 150 mm
Hällen kläms fast ovanifrån
Till värmekänsliga inredningsdetaljer eller avställningsytor måste det finnas minst 30 mm avstånd. Alternativt kan värmedämpande isolering användas
Mellanskiva behövs; efter montering måste den ordnas så att den bara kan tas bort med verktyg, för att säkra ett beröringsskydd underifrån
Apparatens vikt: 10 kg

Anslutningar
Total anslutningseffekt 1,8 kW
Anslutningskabel 1,7 m utan stickkontakt

Egenskaper
Produktkategori
Vario/Domino Teppan Yaki
Konstruktion
Inbyggd
Energiförsörjning
El
Typ av reglage
Elektronisk
Material grillgaller
Nischmått i mm (H x B x D)
135 x 268 x 490
Bredd (mm)
288
Produktmått i mm (H x B x D)
135 x 288 x 523
Emballagemått (H x B x D) (mm)
223 x 407 x 603
Nettovikt (kg)
9,628
Bruttovikt (kg)
10,7
Restvärmeindikator
Separat
Placering av reglagen
Framkant
Material produkt
Hällens färg
rostfritt stål, rostfritt stål
Ramens färg
rostfritt stål
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
170
EAN kod
4242006190958

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
1800
Gasanslutningseffekt (W)
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
skapad den 2020-03-03
Sida 1



Fästskena
(bak- och framtill)

