



AF200160
200 serisi sürgülü aspiratör
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 60 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için

B

Buhar yakalama alanı cam tasarımlı olduğu için minimal tasarım çizgisi Entegre edilmiş ses izolasyonu sayesinde minimum ses seviyesi Özel bir mekanizma sayesinde buhar yakalama sürgüsü otomatik olarak dışarı sürülür. Buhar yakalama sürgüsü ve görünür gövde fırçalanmış paslanmaz çelik olarak tasarlanmıştır. İstenirse bir Baharat askısı monte edilebilir. Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon Dimmerli, nötr beyaz renkli LED ışık ile pişirme alanı optimal şekilde aydınlatılır. Patentli asansör sistemi, aspiratörü üst dolap içinde tamamen görünmez kılar. Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak kullanılabilir Aktif kömür filtreli hava dolaşım modülü: Sessiz, çok yüksek performanslı hava dolaşım çözümü. Koku emilimi hava çıkış sistemi kadar etkin ve aktif kömür filtresinin değişim süreleri uzun aralıklarla yapılabilir

Hava performansı

3 güç seviyesi ve 1 yoğun modda: Hava çıkış gücü, EN 61591 normuna göre verilmiştir. Ses gücü seviyesi, EN 60704-3 normuna göre verilmiştir. Ses basıncı seviyesi, EN 60704-2-13 normuna göre verilmiştir. Hava dolaşımı için koku emilim yüzdesi, EN 61591 normuna göre verilmiştir. Hava dolaşimli çalışma sisteminde %94'e kadar koku azaltımı

Özellikler

Kumanda paneli önde. 3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod. Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu. Yağ filtresi doluluk göstergesi. Paslanmaz çelik yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı. Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli. Aydınlatma gücü 2 x 3W LED aydınlatma. Aydınlatma gücü 648 Lx. Işıklandırma ayrıca çalıştırılabilir Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC). Sessiz çalışma için entegre edilmiş ses izolasyonu. Sürgü dışarı doğru sürüldüğünde cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar. Patenli teknoloji sayesinde buhar yakalama sürgüsü otomatik olarak dışarı sürülür. Buhar yakalama sürgüsü 198 mm dışarı çekilebilir. Hava akışı açısından optimize edilmiş iç hacim sayesinde efektif hava emişi ve kolay temizleyebilme özelliği. Patenli hızlı sabitleme sistemi sayesinde hatasız ve hızlı montaj imkanı. Ürün bir adet geri dönüşüm klapesi (kelebek) ile birlikte sevk edilir.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 37.7 kWh/yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı B.
Aydınlatma enerji sınıfı A.

Özellikler

Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Pull-out
Onay belgesi
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu
175
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri
388mm x 524,0mm x 290mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. min. yük.
430
gazlı ocak üz. min. yükseklik
650
Net ağırlık
13,316
Kontrol Tipi
Elektronik
Kademe Seviyesi
3 kademe + yoğun kademe
çalışırken max. Hava çekme
379
hava dolaşımılılarda , boost kademede çalışırken hava çekme
579
dolaşimli olarak çalışırken hava çekme
344
hava çıkışılılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme
698
lamba adedi
2
Gürültü seviyesi
55
Boru çapı
120 / 150
filtre malzemesi
Yıkanabilir paslanmaz çelik
EAN numarası
4242006256401
Bağlantı değeri
146
Akım
10
Gerilim
220-240
Frekans
50; 60
Fiş tipi
Dik açılı yassı uçlu GB fiş, Toprak hatlı İsviçre fişi, Topraklı standart fiş
Montaj tipi
Ankastre

Sarfıyat ve bağlantı özellikleri

üretim tarihi 2021-09-28
sayfa 1

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.
Ses seviyesi min. 39 dB / maks. 55 dB normal modda.

Planlama notları

Aktif filtrenin değişiminin gerçekleştirilmesi için üst dolap kapağının tamamen açılması gerekmektedir. Tabansız üst dolaba monte edilir. Üst dolabın asansör sistemi ile birlikte gövde yüksekliği 600 mm'dir. Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır). Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır. Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 146 W.
Bağlantı kablosu 1.8 m, fişli.

Mevcut renk seçenekleri

AF200160
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 60 cm

