



Mevcut renk seçenekleri

AW253172

Ön yüzey tamamen Gaggenau gümüş cam

Genişlik 70 cm

AW250172

Ön yüzey tamamen Gaggenau ANT cam

Genişlik 70 cm

AW251172

Ön yüzey tamamen Gaggenau MET cam

Genişlik 70 cm

AW253172

200 serisi Duvar davlumbazı

Ön yüzey tamamen Gaggenau gümüş cam

Genişlik 70 cm

Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak çalıştırılabilir

Havalandırma kanalı dahil değildir.

Eğitilmiş tasarım ocak üzerinde baş hizasında oldukça geniş alan sağlar Cam tasarımı filtre kapağı kolay temizlenebilir 200 serisi fırınlara uyumlu cam ön yüzey Enerji tasarruflu ve sessiz motor Alt ve ön yüzeylerdeki emme bölümleri sayesinde çok verimli emiş performansı Yoğun pişirme işlemlerinde davlumbazın ön yüzeyi öne çekilerek daha geniş buhar yakalama alanı yaratılabilir Oluşan yemek buhar miktarına göre otomatik olarak emiş performansını artıran ve eksiltan sensör sistemi Dimli ambiyans aydınlatma sayesinde kişisel ışıklandırmanızı yaratabilirsiniz Hava çıkışlı veya Hava dolaşımı olarak kullanılabilir

Hava çıkışı

Performans ve ses, kademe 3/Yoğun: DIN EN 61591'e göre emiş performansı. EN 60704-3'e göre ses seviyesi. EN 60704-2-13'e göre ses basınç seviyesi. Hava çıkışı: 530 / 970 m³/h. 57 / 70 dB (A) re 1 pW. 43 / 56 dB (A) re 20 µPa. Hava dolaşım: 470 / 680 m³/h. 68 / 78 dB (A) re 1 pW. 54 / 64 dB (A) re 20 µPa. Hava dolaşım modunda %95'lik bir koku emilim seviyesi

Donanım

3 elektronik olarak kumanda edilen emiş seviyesi ve bir yoğun kademe. Otomatik kadme seçimi ve sensör kontrolü ardıl havalandırma fonksiyonu. Yağ filtresi ve Aktif kömür filtresi doluluk indikatörü. Ardıl havalandırma, 6 dak. Ocak üzerindeki işleme göre havalandırma kontrolü (sadece uyumlu ocak ile) Digital hizmetler (Home Connect) için entegre edilmiş WiFi modülü. Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz. Metal-Yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı. Gaggenau gümüş cam filtre kapağı. Cihaz içinde iki adet aktif kömür filtresi bulunmaktadır. Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli. Aydınlatma gücü 2 x LC. Aydınlatma gücü 440 Lx. Endirekt LED aydınlatma (3.000 K), dimlenebilir. Yüksek verimli fırçasız düz akım emme motor teknolojisi. Sessiz çalışma için entegre edilmiş ses izolasyonu. Kolay temizlenebilir iç çerçeve. Kolay kurulum ve montaj.

Tüketim verileri

Enerji sınıfı A+. Ortalama enerji tüketimi 31.8 kWh/Yıl. Havalandırma verimlilik sınıfı A. Aydınlatma verimlilik sınıfı A. Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Chimney

Onay belgesi

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

130

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

452

elektrikli ocak üz. min. yük.

450

gazlı ocak üz. min. yükseklik

600

Net ağırlık (kg)

21,541

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

3 kademeli + yoğun

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

529

hava dolaşımılıarda , boost kademede

çalışırken hava çekme

670.0

dolaşımı olarak çalışırken hava çekme

(m3/h)

hava çıkışlılarda ,yoğun kademede

çalışırken hava çekme (m³/h)

990

lamba adedi

2

Gürültü seviyesi (dB)

57

Boru çapı (mm)

150

filtre malzemesi

Washable alüminyum

EAN numarası

4242006264550

Sarfıyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

270

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

60; 50

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Montaj Tipi

Wall-mounted

üretim tarihi 2020-04-01

sayfa 1

ses seviyesi min 42 dB / max. 57 dB orta kademede

Planlama bilgileri

Havalandırma cihazı bacasız olarak sadece hava dolaşımı olarak çalışmaya uygun olarak sevk edilmektedir. Hava çıkışlı uygulamalarınızda AD200012 aksesuarını satın almalı ve planlamalısınız. Gazlı ocaklar üzerinde 60 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır). Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır. Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 270 W.

Fişli kablo uzunluğu 1,3 m.

Performans Standby/gösterge kapalı

null: 0.5 W.

Performans Standby/Şebekeye bağlı 2 W.

WiFi fonksiyonunu kapatmak istiyorsanız kullanma kılavuzundaki talimatları lütfen dikkate alınız.

GAGGENAU

