



BOP210111

beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kaplı tepsi
pirolitik özellikli
1 x Izgara teli
1 x Derin ızgara tepsisi

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA036102:
Wire shelf, for oven BOP21*

BA046115:
Glass tray, for 60cm oven

BA056115:
Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056130:
Fırın aksesuarı

BA216102:
Fırın aksesuarı

BA226102:
Grill tray, for oven BOP21*

BA226112:
Baking tray, for oven BOP21*

BS020002:
Fırın aksesuarı

Tercihe bağlı aksesuarlar

Fırın 200 series
60 x 60 cm, Kapı menteşesi: sağa
BOP210111

Hemiyüzey montaj
9 farklı pişirme yöntemi ve fırın taşı fonksiyonu
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
50 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü
76 litre net hacim

Isıtma metotları

Sıcak hava.
Eko sıcak hava.
Üstten + alttan ısıtma.
Üstten ısıtma.
Alttan ısıtma.
Sıcak hava + alttan ısıtma.
Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
Tam yüzey ızgara.
Fırın taşı fonksiyonu.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Kişisel tariflerinizi hafızaya alabilirsiniz.
Anlaşılabilir metin ekranı.
110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

Fırın taşı soketi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Hızlı ısıtma.
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.
Üstte 60 W halojen aydınlatma.
Yanlarda kromla kaplanmış 4 katlı tepsi sürme ızgarları.

Güvenlik

Kapı 3 kat cam ile ısıya karşı izole edilmiştir.
Çocuk kilidi.
Güvenlik kapatması.
Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Gaggenau emaye.
Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır.
Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.
Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.
Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı açılma açısı öngörünüz.
Tezgahaltı montajlarında ocak ile min 15 mm mesafe planlayınız. Ocak planlama notları ve havalandırma (Gazlı/elektrikli) koşullarına riyaet edilmesi gerekmektedir.
Cihaz derinliğinin 550 mm olduğu ön görülerek mobilya üretilmelidir, gerektiğinde elektrik bağlantısı niş dışına taşınmalıdır.

Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.
Bağlantı kablosu öngörünüz.

