



BOP220131

beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kaplı tepsi
pirolitik özellikli
1 x Cam tava
1 x Izgara teli

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA016105:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA026115:

Baking tray, for 60cm oven

BA036105:

wire rack, for 60cm oven

BA046115:

Glass tray, for 60cm oven

BA056115:

Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056133:

Fırın aksesuarı

BA226105:

Grill tray, for 60cm oven

BS020002:

Fırın aksesuarı

GN340230:

Kızartma kabı

Tercihe bağlı aksesuarlar

Fırın 200 series

60 x 60 cm, Kapı menteşesi: sağa

BOP220131

Hemiyüzey montaj

Pirolitik temizleme

9 farklı pişirme yöntemi ve fırın taşı fonksiyonu

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz

50 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü

76 litre net hacim

Isıtma metotları

Sıcak hava.

Eko sıcak hava.

Üstten + alttan ısıtma.

Üstten ısıtma.

Alttan ısıtma.

Sıcak hava + alttan ısıtma.

Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.

Tam yüzey ızgara.

Fırın taşı fonksiyonu.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Kişisel tariflerinizi hafızaya alabilirsiniz.

Anlaşılabilir metin ekranı.

110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

Fırın taşı soketi.

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Hızlı ısıtma.

Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.

Üstte 60 W halojen aydınlatma.

Pirolitik temizlemeye uygun 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik

5 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Çocuk kilidi.

Güvenlik kapatması.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Pirolitik temizleme.

Gaggenau emaye.

Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır.

Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.

Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.

Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.

Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı açılma açısı öngörünüz.

Mutfak tezgahı altına kurulum için: Tezgahın alt yüzeyi ile fırın boşluğunun üst köşesi arasındaki mesafe min. 15 mm olmalıdır. Tezgahlar için planlama notları (özellikle havalandırma, gaz/elektrik bağlantısı) dikkate alınmalıdır.

Cihaz derinliğinin 550 mm olduğu ön görülerek mobilya üretilmelidir, gerektiğinde elektrik bağlantısı niş dışına taşınmalıdır. Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.

Bağlantı kablosu öngörünüz.

