



BOP251111

200 serisi fırın

Gaggenau Metalik

Genişlik 60 cm

Hemyüzey montaj
Pirolitik temizleme
13 farklı ısıtma yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), taş fırın özelliği
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
30 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü
76 litre net hacim

Isıtma metotları

Sıcak hava. Eco-Sıcak hava. Üst ısı + Alt ısı. Üst ısı. Alt ısı. Sıcak hava + Alt ısı. Büyük Izgara + Hava dolaşımı. Büyük Izgara. Küçük izgara. Fırın taşı fonksiyonu. Kızartma kapı fonksiyonu. Uzun süreli fırınlama. Çözme.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım. Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil). Anlaşılabilir metin ekranı. 110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

Hedef ısıya ulaşıldığında fırını kapatan et termometresi. Fırın taşı soketi. Fırın içi anlık ısı göstergesi. Hızlı ısıtma. Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı. Üstte 60 W halojen aydınlatma. Pirolitik temizlemeye uygun 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik

5 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı. Çocuk kilidi. Güvenlik kapatması. Dış gövde soğutması ile değerli aşıpalar koruma altında.

Temizlik

Pirolitik temizleme. Gaggenau emaye. Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır.
Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.
Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.
Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı açılma açısı öngörünüz.
Mutfak tezgahı altına kurulum için: Tezgahın alt yüzeyi ile fırın boşluğunun üst köşesi arasındaki mesafe min. 15 mm olmalıdır. Tezgahlar için planlama notları (özellikle havalandırma, gaz/elektrik bağlantısı) dikkate alınmalıdır.
Cihaz derinliğinin 550 mm olduğu ön görülerek mobilya üretilmelidir, gerektiğinde elektrik bağlantısı niş dışına taşınmalıdır.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Özellikler

ön yüzey rengi

paslanmaz çelik

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

ankastre temizleme sistemi

Pyrolitik kend. kend. temiz.

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

590-590 x 560-560 x 550

cihaz ölçüsü (mm)

595 x 590 x 547

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

780 x 760 x 680

panelin malzemesi

kapı malzemesi

cam

Net ağırlık (kg)

54,699

fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)

76

çalışma şekli

alt ısıtma, alt üst ısıtma, buz çözme, büyük alanlı izgara, dolaşimli izgara, Hot Air-Eco, kızartma fonksiyonu, küçük alanlı izgara, pişirme kademesi, pişirme taşı, turbo sıcak hava, üst ısıtma

malzeme, 1. Fırın içi

ısı kontrolü

elektronik

İç tambur lamba sayısı

1

Onay belgesi

Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

EAN numarası

4242006242510

Sarfiyat ve baölantı özellikleri

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Enerji Sınıfı

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energy efficiency index (2010/30/EC)

95,4

Bağlantı değeri (W)

3700

Akım (A)

16

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

fişsiz, sabit bağlantı

üretim tarihi 2020-07-18

sayfa 1

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.

Bağlantı kablosu öngörünüz.

Mevcut renk seçenekleri

BOP251111

Gaggenau Metalik

Genişlik 60 cm

BOP251101

Gaggenau Antrasit tamamen cam

kapak

Genişlik 60 cm

BOP251131

Gaggenau Gümüş

Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kaplı tepsi.

pirolitik özellikli.

1 x Cam tava.

1 x Izgara teli.

Tercihe bağlı aksesuarlar

GN340230

Döküm Kızartma kabı

Ürün çeşitleri

BOP250111

200 serisi fırın

Gaggenau Metalik

Genişlik 60 cm

GAGGENAU

