



Mevcut renk seçenekleri

CI262101

Çerçevesiz hemiyüzey ocak

Genişlik 60 cm

CI262101

200 serisi fleks indüksiyonlu ocak

Çerçevesiz hemiyüzey ocak

Genişlik 60 cm

Hemiyüzey montaj için çerçevesiz tasarım

Dikdörtgen pişirme alanları
birleştirilebilen fleks indüksiyon
teknolojisi

Pişirme kaplarını birleştirilen alanlara
serbestçe konumlandırma

Pişirme sensörü ile tencere içi
sıcaklık kontrolü

Kızartma sensörü ile tavalarda
sıcaklık kontrolü

Twist-Pad manyetik kumanda
düğmesi

İki renkli gösterge paneli ile kolay
kullanım

Pişirme alanları

2 fleks indüksiyon pişirme alanı 19x23
cm (2200 W, booster ile 3700 W),
birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W,
booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm
(2200 W, booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı ø 15cm
(1400 W, booster ile 2200 W).

Kullanım

Twist-Pad manyetik kumanda düğmesi.
İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge
paneli ile kolay kullanım.
Pişirme alanı çizgileri.
17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks
pişirme fonksiyonu.
Pişirme sensörü fonksiyonu (pişirme
sensörü CA 060 300 ile).
Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.
Tencereler için booster fonksiyonu.
Tavalar için booster fonksiyonu.
Sıcak tutma fonksiyonu.
Kronometre.
Elektronik pişirme zamanlayıcısı, 99
dk'ya kadar ayarlanabilir.
Kısa süreli zamanlayıcı.
Ayarlar menüsü.
Güç yönetimi.
Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu
davumbaz ile).
Dijital servisler için entegre WiFi
modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home
Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki
Home Connect ağına ve hizmetine
bağlıdır. Her ülkede Home Connect
hizmeti şu an verilmemektedir. Daha
detaylı bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.
Çalışma göstergesi.
Pişirme kaplarını algılama.
2 kademeli ardıl ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Unutma emniyeti.

Planlama notları

Yalnızca mıknatıslanabilen
(indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla
çalışır. Optimum ısı dağılımı için,
sandviç tabanlı pişirme kaplarının
kullanılması önerilir.
Wok tavası WP 400 001 bu cihazla
kullanılamaz.
Cihaz derinliği 56 mm.
Ara raf planlanması önerilir.
Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.
Tezgaha bağlantı kısıkaç aralığı: 20 - 40
mm.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 15 kg.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7,4 kW.

Özellikler

Ürün ismi/aile

Cam seramik ocak

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

enerji kaynağı

Elektrikli

kullanıcı tarafından aynı anda

kullanılabilir ocak gözü

4

kullanma

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

56 x 560-576 x 500-516

Genişlik (mm)

572

cihaz ölçüsü (mm)

56 x 572 x 512

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

126 x 753 x 608

Net ağırlık (kg)

14,871

Brüt ağırlık (Kg)

16,1

atıl ısı göstergesi

Separate

Kullanma deposu

ocak önde

kullanma tipi

üstte kullanılan malzeme

cam seramik

üst yüzey rengi

siyah

çerçeve rengi

Onay belgesi

AENOR, CE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

150

EAN numarası

4242006266622

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

elektrik bağlantı değeri (W)

7400

Gaz bağlantı değeri (W)

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

60; 50



üretim tarihi 2020-02-19

sayfa 1


Bağlantı kablosu 1,5 m, fiş hariç.
Standby/gösterge kapalı durumunda
enerji tüketimi 0,5 W.
Standby/şebekeye bağlı durumunda
enerji tüketimi 2,0 W.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı
bırakmak için kullanım kılavuzundaki
talimatları inceleyiniz.

GAGGENAU

Çapraz kesit



Yukarıdan görünüm



Uzunlamasına kesit

