



CM470101
400 serisi tam otomatik espresso makinesi
Gaggenau Antrasit
Genişlik 60cm
Kontrol paneli üstte

Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım
Sabit su girişi ve çıkışı
Daima hazır olan sıcak su sayesinde beklemeden kahve alabilme imkanı
Aroma demleme teknolojisi ile tam aroma alma imkanı
Her demlemeden sonra otomatik kendi kendini temizleme
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
Sütlü veya sütsüz tüm içecekler tek tuş dokunuşu ile hazırlanır
Kişiselleştirme fonksiyonu
7 farklı aydınlatma senaryosu
Süt, su ve kahve için elektronik dolum seviyesi göstergesi sayesinde mükemmel sonuç

İçecek türleri

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kahve / 2 x Kahve.
Americano / 2 x Americano.
Sütlü kahve / 2 x Sütlü kahve.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Süt köpüğü / 2 x Süt köpüğü.
Sıcak süt / 2 x Sıcak süt.
Sıcak su / 2 x Sıcak su.

Kullanım

Otomatik açılan kapı.
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Bireysel içecekleri kaydetme seçeneği, 8 farklı içecek kaydetme.
4 bardak boyu ayarı: içecek hacmi, bardak hacmine göre kişiselleştirilebilir.
Çok hafiften ekstra sert 8 kahve sertliği seviyesi.
3 kademeli kahve sıcaklık ayarı.
Sıcak su için 10 farklı sıcaklık seviyesi.
4 seviye kahve-süt oranı ayarı.
Ayarlanabilir öğütme seviyesi.
Yüksekliği 7 cm'den 15 cm'e kadar ayarlanabilen içecek dağıtıcısı.
Kapak arkasında su tankı, süt ve kahve çekirdeği bölmelerine kolay erişim.

Özellikler

Seramik diskler ile bakım gerektirmeyen öğütme.
Öğütülmüş kahve için ayrı bölme.
19 Bar su basınç pompası.
Ekstra yoğun tek içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.
Çift içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.
Entegre süt sistemi ile süt dağıtıcısı.
0.5 litre termos özellikli, paslanmaz çelik süt kabı.
Entegre LED aydınlatma.
Aroma korumalı 500 Gram kapasiteli çıkarılabilir kahve çekirdeği haznesi sayesinde farklı tür kahve çekirdekleri zahmetsizce değiştirilebilir.
Öğütülmüş kahve miktarının otomatik ayarlanması
2.4 l çıkarılabilir su tankı.
Elektronik Su filtresi değiştirme göstergesi
Direkt su bağlantısından su tankı taze su ile daima doldurulur.

Özellikler

Konstrüksiyon şekli
tezgah altı
Kopurtme ucu
hayır
Gosterge
hayır
Su güvenlik sistemi
hayır
porسیون büyüklüğü
All cups
cihaz ölçüsü
455 x 590 x 537
Ambalajlı ürün boyutları
545 x 475 x 670
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri
449 x 558 x 347
EAN numarası
4242006263690
elektrik bağlantı değeri
1600
Akım
10
Gerilim
220-240
Frekans
50/60
Fiş tipi
Topraklı standart fiş

Sarfıyat ve bađlantı özellikleri

üretim tarihi 2021-09-27
sayfa 1

Atık su ve kahve için doluluk göstergesi ve kontrolü.

Güvenlik

Çocuk kilidi.

Temizlik

İlk çalıştırma ve kapanışta tam otomatik temizleme programı
Her içecekten sonra süt sisteminin otomatik buharlı temizliği.
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
Tahliye programı cihazı uzun tatil dönemleri ya da taşınmalar için korumaya alır.
Kahve türü değişiminde sistemde bulunan kahve artıkları için tahliye işlevi.
Çıkarılabilir demleme ünitesi.
Kahve altlığı ve damlama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir
Süt köpürtme cihazı bulaşık makinesinde yıkanabilir

Planlama notları

İdeal montaj yüksekliği 95-145 cm (üst kenar ile niş tabanı arası)
Mobilya ön yüzeyi ve cihaz yüzeyi arasında fark 47 mm'dir.
Kenar montajlarında yan boşluklar gözönünde bulundurulmalıdır.
Kapı açılma 110° (standart gönderim) - duvar ile olan mesafe minimum 350 mm olmalıdır.
Kapı açılma açısı 155° ise - duvar ile olan mesafe minimum 650 mm olmalıdır.
Kapı açılma açısı 92° ise - duvar ile olan mesafe minimum 100 mm olmalıdır. 'menteşe için yedek parça kodu Nr. 00636455).
59cm standart nişlerde, 14cm yüksekliğinde WS üzerine direkt montaj.
Cihazın su çıkışını hiçbir noktada cihazın üzerine gelecek bir konuma getirmeyiniz.(bakınız su boşaltma hortumu şeması)
Su giriş musluğu (1) daima ulaşılabilir konumda olmalıdır ve cihazın arkasına planlanmamalıdır.
Su çıkış hortumunun gidere bağlantısı (2) direkt olarak cihazın arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir konumda olmalıdır.
Opsiyonel aksesuar (Servis üzerinden sipariş):
ET-Nr. 17000705 Su filtresi kartuşu
ET-Nr. 00311819 Kireç çözme tableti
ET-Nr. 00311769 Temizleme tableti
ET-Nr. 00636455 92°'lik kapı açılımını sınırlandırma parçası
ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

Bađlantı değeri

Toplam bağlantı değeri 1.60 kW.
Sadece soğuk su bağlantısı yapılmalıdır.
Giriş hortumu 165 cm 3/4 " (26,4 mm) bağlantısı, uzatılabilir.
Su çıkış hortumu (ø 18 mm) 170 cm (HT-hortum).

Mevcut renk seçenekleri

CM470101
Gaggenau Antrasit
Genişlik 60cm


beraberindeki aksesuarlar

1 x Ölçme kaşığı.


GAGGENAU

CM470101
400 serisi tam otomatik espresso
makinesi
Gaggenau Antrasit
Geniřlik 60cm
Kontrol paneli üstte
üretim tarihi 2021-09-27
sayfa 2


Atık su bağlantısı




Sol köşe montajı



92° menteşe sınırını (Yedek parça No. 00636455) kullanırken duvara asgari mesafe yalnızca 100 mm'dir.



Arkadan görünüm



GAGGENAU