



**CMP270101**  
**200 serisi tam otomatik espresso makinesi**  
**Gaggenau Antrasit**  
**Genişlik 60cm**  
**Kontrol paneli üstte**

Kulpsuz kapı tasarımı / yumuşak kapanma sistemi  
Sabit su girişi ve çıkışı  
Daima hazır olan sıcak su sayesinde beklemeden kahve alabilme imkanı  
Aroma demleme teknolojisi ile tam aroma alma imkanı  
Her demlemeden sonra otomatik kendi kendini temizleme  
TFT dokunmatik ekran  
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz  
Sütlü veya sütsüz tüm içecekler tek tuş dokunuşu ile hazırlanır  
Kişiselleştirme fonksiyonu  
7 farklı aydınlatma senaryosu  
Süt, su ve kahve için elektronik dolum seviyesi göstergesi sayesinde mükemmel sonuç

**İçecek türleri**  
Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kahve / 2 x Kahve.  
Americano / 2 x Americano.  
Sütlü kahve / 2 x Sütlü kahve.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Süt köpüğü / 2 x Süt köpüğü.  
Sıcak süt / 2 x Sıcak süt.  
Sıcak su / 2 x Sıcak su.

**Kullanım**  
Frenli kapı kapanış sistemi.  
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.  
Bireysel içecekleri kaydetme seçeneği, 8 farklı içecek kaydetme.  
4 bardak boyu ayarı: içecek hacmi, bardak hacmine göre kişiselleştirilebilir.  
Çok hafiften ekstra sert 8 kahve sertliği seviyesi.  
3 kademeli kahve sıcaklık ayarı.  
Sıcak su için 10 farklı sıcaklık seviyesi.  
4 seviye kahve-süt oranı ayarı.  
Ayarlanabilir öğütme seviyesi.  
Yüksekliği 7 cm'den 15 cm'e kadar ayarlanabilen içecek dağıtıcısı.  
Kapak arkasında su tankı, süt ve kahve çekirdeği bölmelerine kolay erişim.

**Özellikler**  
Seramik diskler ile bakım gerektirmeyen öğütme.  
Öğütülmüş kahve için ayrı bölme.  
19 Bar su basınç pompası.  
Ekstra yoğun tek içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.  
Çift içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.  
Entegre süt sistemi ile süt dağıtıcısı.  
0,5 litre termos özellikli, paslanmaz çelik süt kabı.  
Entegre LED aydınlatma.  
Aroma korumalı 500 Gram kapasiteli çıkarılabilir kahve çekirdeği haznesi sayesinde farklı tür kahve çekirdekleri zahmetsizce değiştirilebilir.  
Öğütülmüş kahve miktarının otomatik ayarlanması  
2.4 l çıkarılabilir su tankı.  
Elektronik Su filtresi değiştirme göstergesi  
Direkt su bağlantısından su tankı taze su ile daima doldurulur.

**Özellikler**  
**Konstrüksiyon şekli**  
tezgah altı  
**Kopurtme ucu**  
hayır  
**Gosterge**  
hayır  
**Su güvenlik sistemi**  
hayır  
**porسیون büyüklüğü**  
All cups  
**cihaz ölçüsü**  
455 x 590 x 519  
**Ambalajlı ürün boyutları**  
540 x 478 x 670  
**Kurulum için gerekli yuva ölçüleri**  
449 x 558 x 356  
**EAN numarası**  
4242006263898  
**elektrik bağlantı değeri**  
1600  
**Akım**  
10  
**Gerilim**  
220-240  
**Frekans**  
50/60  
**Fiş tipi**  
Topraklı standart fiş

**Sarfiyat ve bađlantı özellikleri**  
**üretim tarihi 2021-09-21**  
**sayfa 1**

Atık su ve kahve için doluluk göstergesi ve kontrolü.

**Güvenlik**  
Çocuk kilidi.

**Temizlik**  
İlk çalıştırma ve kapanışta tam otomatik temizleme programı  
Her içecekten sonra süt sisteminin otomatik buharlı temizliği.  
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı  
Tahliye programı cihazı uzun tatil dönemleri ya da taşınmalar için korumaya alır.  
Kahve türü değişiminde sistemde bulunan kahve artıkları için tahliye işlevi.  
Çıkarılabilir demleme ünitesi.  
Kahve altlığı ve damlama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir  
Süt köpürtme cihazı bulaşık makinesinde yıkanabilir

**Planlama notları**  
İdeal montaj yüksekliği 95-145 cm (üst kenar ile niş tabanı arası)  
Cihaz ön yüzeyi ve yan dolap kapağı ön yüzeyi arasında minimum fuga genişliği 5 mm.

Cihaz ön yüzeyi ve mobilya gövdesi ile arasındaki fark 21 mm'dir.

Kenar montajlarında yan boşluklar gözönünde bulundurulmalıdır.

Kapı açılma 110° (standart gönderim) - duvar ile olan mesafe minimum 350 mm olmalıdır.

Kapı açılma açısı 155° ise - duvar ile olan mesafe minimum 650 mm olmalıdır.

Kapı açılma açısı 92° ise - duvar ile olan mesafe minimum 100 mm olmalıdır. 'menteşe için yedek parça kodu Nr. 00636455).

59cm standart nişlerde, 14cm yüksekliğinde WS üzerine direkt montaj.

Cihazın su çıkışını hiçbir noktada cihazın üzerine gelecek bir konuma getirmeyiniz.(bakınız su boşaltma hortumu şeması)

Su giriş musluğu (1) daima ulaşılabilir konumda olmalıdır ve cihazın arkasına planlanmamalıdır.

Su çıkış hortumunun gidere bağlantısı (2) direkt olarak cihazın arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir konumda olmalıdır.

Opsiyonel aksesuar (Servis üzerinden sipariş):

ET-Nr. 17000705 Su filtresi kartuşu  
ET-Nr. 00311819 Kireç çözme tableti

ET-Nr. 00311769 Temizleme tableti  
ET-Nr. 00636455 92°'lik kapı açılımını

sınırlandırma parçası  
ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

**Bađlantı değerleri**  
Toplam bađlantı değeri 1.60 kW.

Sadece sođuk su bađlantısı yapılmalıdır.

Giriş hortumu 165 cm 3/4 " (26,4 mm) bađlantısı, uzatılabilir.

Su çıkış hortumu (ø 18 mm) 170 cm (HT-hortum).

#### Mevcut renk seçenekleri

**CMP270101**  
**Gaggenau Antrasit**  
**Genişlik 60cm**


#### beraberindeki aksesuarlar

1 x Ölçme kaşığı.

# GAGGENAU

CMP270101  
200 serisi tam otomatik espresso  
makinesi  
Gaggenau Antrasit  
Geniřlik 60cm  
Kontrol paneli üstte  
üretim tarihi 2021-09-21  
sayfa 2


Atık su bağlantısı



Arkadan görünüm



Sol köşe montajı



92° menteşe sınırını (Yedek parça No. 00636455) kullanırken duvara asgari mesafe yalnızca 100 mm dir.

