



Mevcut renk seçenekleri

DF481162F

Tam ankaestre

Hareketli menteşe özelliği

beraberindeki aksesuarlar

1 x tepsi püskürtme kafası.

1 x bardak sepeti.

Tercihe bağlı aksesuarlar

DA042030

Gümüş yıkama ve parlatma kutusu.

DF481162F

400 serisi bulaşık makinesi

Tam ankaestre

Hareketli menteşe özelliği

Yükseklik 86.5 cm

Zeolit teknolojisi ile kurutma ve hassas cam kapların optimum şekilde korunması için akıllı su yumuşatma sistemi
Kombine edilebilir aqua sensör korumalı 8 program ve 5 opsiyon:
57 dakikada temizler ve kurutur Alt sepette yoğun temizleme yaparken, üst sepetteki cam bardaklara zarar vermeden temizler
Üst ve alt sepette kolayca hareket eden ve yumuşak kapanan ray sistemi ile esnek sepet yerleşimi
TFT ekran ile tüm fonksiyonların kolay kullanımı
Mükemmel aydınlatmalı iç hazne
Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum sağlar
Çok sessiz: 43 dB
Enerji verimliliği sınıfı A+++
AquaStop (su sızdırmazlık garantisi)

Kullanım

TFT ekranda kalan süre veya program bitiş zamanı göstergesi Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi.
Dokunmatik sensörlü kumanda.
Bilgilendiren program sembolleri.
24 saate kadar zamanlayıcı.
Program bitiminde görsel ve sesli uyarı.
Info light

Teknik özellikler

Mükemmel aydınlatmalı iç hazne.
Zeolit teknolojisi ile hassas cam koruması.
Aqua sensör, suyun kirlilik oranını ölçer.
Doluluk sensörü.
Otomatik deterjan fonksiyonu.
Tuz kullanım elektroniği
Isı alışveriş bloğu
Sürekli akışlı ısıtıcı.
Kendi kendini temizleyen 3 katlı filtre sistemi.
Yumuşak kapı kilidi.
Aqua stop su sızdırmazlık garantisi.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Programlar

8 Yıkama programı: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Yoğun 70 °C. Gece Eco 50 °C. Gece programı. Hızlı 45 °C (29 min.). Ön yıkama.
5 opsiyon: Yoğun. Power. Yarım yük. Hijyen. Ekstra kuru.

Özellikler

Üst ve alt sepette kolayca hareket eden ve yumuşak kapanan ray sistemi ile esnek sepet yerleşimi.
Üst sepet: Tamamen dışarı çekilebilir raylar. 3 farklı kademede ayarlanabilir sepet yüksekliği ile toplam yükseklik ayarı maksimum: 5 cm. 6 katlanır ayak. 4 katlanır raf. 2 bardak desteği.
Çatal kaşık sepeti.
Uzun ayaklı kadehler için özel tutucu.
Maximum Tabak büyüklüğü (Üst-/Alt sepet): 29/28, 26,5/30,5 yada 24/34 cm.
Kapasite 12 kişilik yemek takımı
Maksimum bardak yükleme kapasitesi 23 şarap kadehi.

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

Kapasite

12

Çıkarılabilir kapak

hayır

Kapı panel seçenekleri

Mümkün değil

Panel rengi

Gri

Gövde rengi / malzemesi

Üst tabla rengi/ üst tabla malzemesi

Frekans (Hz)

50; 60

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

175

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Su giriş hortumu uzunluğu (cm)

165

Su çıkış hortumu uzunluğu (cm)

190

Ayarlanabilir taban

yatay ve dikey

üst tablasız yükseklik

0

Yükseklik (mm)

865

Maksimum yükseklik ayarı (mm)

60

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

930 x 670 x 660

Net ağırlık (kg)

54,138

Brüt ağırlık (Kg)

56,5

Sarfiyat ve baölantı özellikleri

Enerji Sınıfı

A+++

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -

2010

230,00

Gerilim (V)

220-240

Bağlantı değeri (W)

2400

Akım (A)

10

Açık mod güç (W) 2010

0,50

Kapalı mod güç (W) - 2010

0,50

Yıllık su tüketimi (l/annum) - 2010

2660

Rezistans

evet

Program bitimi sonrası açık kalma

süresi

0

Su tüketimi (lt)

9,5

Enerji tüketimi (kWh)

0,80

Referans programın program süresi

(dak)

195

üretim tarihi 2020-07-27

sayfa 1

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A+++.

9.5 l Su.

0.8 kWh.

Ses seviyesi 43 dB (re 1 pW).

Planlama notları

Yükseklik ayarlı ayaklar.

Cihaz baza yüksekliği 100 mm (çizimleri inceleyiniz).

Arka ayaklar önden ayarlanır.

Kapı ağırlığı 10 kg.

Kapı plakasının ölçüsü kullanılan baza yüksekliğine göre değişir.

Montaj ve kullanım mobilya kulpu ile de mümkündür. Bu durumda dokun-aç fonksiyonu halen aktif kalacaktır.

Boy dolabına yüksek montajlarda hava giriş ve çıkış boşlukları öngörülmalıdır (min. 200 cm²).

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri

<201300convert(kW)>

Fişli kablo ile bağlantı.

Vidalı su bağlantısı 3/4".

Sıcak ya da soğuk su bağlantısı yapılabilir.

Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 2.0 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı

bırakmak için kullanım kılavuzundaki

talimatları inceleyiniz.

GAGGENAU

