



DV461100

vakum çekmecesi 400 serisi

60 x 14 cm, Antrasit

DV461100

- Gövde içinde 3 farklı vakumlama kademesi, max.%99'a kadar vakumlama performansı
- Gövde dışında 3 farklı vakumlama kademesi, max.%90'a kadar vakumlama performansı
- Hijyenik cam tabanlı paslanmaz çelik iç hacim cepheri
- 14 cm yüksekliğinde niş boşluğuna monte edilir

Hijyenik Paslanmaz Çelik vakumlama gövdesi, 80 mm yüksekliğe kadar kullanılabilir

Gövde içinde 3 farklı vakumlama kademesi, max.%99'a kadar vakumlama performansı

Gövde dışında 3 ayrı vakumlama kademesi, max.%90

Gövde dışında bağlantı yapıldığında otomatik olarak tanıma fonksiyonu

Kulpsuz çekmece

Frenli yumuşak kapanan çekmece sistemi

Uygulama

Düşük ısıda Sous-vide pişirme için vakumlama

Hızlı marinasyon ve lezzetlendirme için vakumlama.

Daha uzun saklama süreleri için vakumlama.

Gövde dışında vakum kaplarının vakumlanabilmesi.

Şişe içinde sıvıların gövde dışında vakumlanabilmesi.

Kullanım

Sensor tuşlu kumanda.

Çekmecenin ön alt kısmında tutma boşluğu.

Özellikler

Kullanılabilir iç hacim 7 litre.

Max yükleme 10 kg.

Maximum vakumlama poşet büyüklüğü G 240 mm x U 350 mm.

Farklı poşet kalınlıkları için 3 farklı kaynak kademesi.

Poşet kilitleme yüzeyi, yapışmaz kaplamalı, çıkarılabilir.

Güvenlikli camdan kapak, vakumlama ardından otomatik olarak açılır.

Vakumlama yüksekliği 44 mm.

Vakumlama gövdesinin içinde konumlama yüzeyi, G 210 mm x U 275 mm.

Gövde dışında sıvı vakumlamalarında sıvının sızmasını önlemek için membran kullanımı.

Vakumlama pompası için kurutma programı. Uyarı fonksiyonu.

Planlama notları

Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki fark 47mm olmalıdır.

BS/BM/CM ile üstüste montajda DV ile birlikte 59 cm'lik nişe konumlandırılır. Ara taban gerektirmez.

Tezgahaltı yada tekli niş boşluğuna müstakil olarak monte edilebilir.

Elektrik bağlantısı cihazın arkasında konumlandırılır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0.32 kW.

BS, BM, CM altında DV 461 yandan görünümü

