



RB292311

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

Altan Donduruculu Buzdolabı 200 serisi

200 x 70 cm, Paslanmaz çelik

RB292311

Taze Soğutma dahil 4 farklı iklim sınıfı

Yükseklik ayarlı güvenli cam raflar

Alüminyum profilli kapı rafları

Toplam hacim 395 litre

Kullanım

Elektronik ısı ayarı ve ısı göstergesi.

Dokunmatik ekran.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Yan cepheler ve üst tavan çelik kaplama.

Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.

+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

4 adet güvenlik camlı raf:3'ünün yüksekliği değiştirilebilir olmak üzere.

Güçlü ama göz almayan iç aydınlatmalar yan duvarlara konumlandırılmıştır.

Şişeler için 1 büyük kapı içi rafları.

5 kapı içi rafı.

Nem kontrol çekmeces

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

1 adet çok geniş manuel ayarlı nem çekmeces, kullanılabilir hacim 24 litre.

1 adet nem kontrol çekmeces.

Derin Dondurucu

Net hacim 92 litre.

No-frost teknolojisi ile hızlı soğutma.

-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

4 yıldızlı derin dondurucu.

Derin dondurucu kapasitesi 15 kg/24 saat.

Arıza durumunda gıdaları 16 saat boyunca saklar.

3 derin dondurma çekmeces.

Tüketim verileri

Ses seviyesi 43 dB (re 1 pW)

Planlama notları

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.

Gerekli duvar mesafesi 20 mm.

Kapı açılım açısı 125°, 90°'de sabitlenebilir.

90°'lik kapı açılımında yana doğru oluşan kapı payı 90 mm, 125°'de 400 mm olarak planlanmalıdır. Ayrıca 65 mm'lik tutma boşluğu da öngörülmelidir.

Mutfak boşluğuna ankastre olarak planlama durumunda cihaz gövdesi ön tarafta 15 mm'lik bir taşma yapmalıdır. Alternatif olarak menteşe tarafında 15 mm geri çekilmiş bir paslama çitasını en az 30 mm genişlikte planlayabilirsiniz. Ön ayaklara yükseklik ayarlı arka ayaklar tekerlek şeklinde.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0.15 kW.

Fişli bağlantı kablosu 2.4 m

