



Mevcut renk seçenekleri

RB492301

Taze soğutma ile

Tamamen ankastre edilebilir

RB492301

Vario Soğutma ve Derin dondurma kombinasyonu 400 serisi

Taze soğutma ile

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 91.4 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Soğutucu bölüm tek kapılı

İç gövde tamamen paslanmaz çelik
Güçlü iç aydınlatma ile hiç bir nokta karanlık kalmaz.
Masif alüminyum kapı rafları
Kullanılabilir iç hacim 532 litre.
Entegre edilmiş buz pınarı için su bağlantısı gerektirmektedir.
Asansörlü cam raf,buzdolabı hacmini optimum kullanabilme imkanı sağlar.
Asimetrik bölünmüş cam raf.
Dondurucu bölümündeki çekmece ayırıcıları, alanı max düzeyde kullanabilme olanağı sağlar.
Enerji sınıfı A+

Kumanda

Dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik sıcaklık derecesi kontrolü.

Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı.
Çözme otomatigi ve buharlaştırma tekniği.
Antimikrobiyel aktif koku filtresi
Enerji tasarrufu sağlayan tatil ayarı.
Akustik ve optik uyarı sinyalleri

Soğutma

Net hacim :367 litre
Hızlı soğutma özelliği ile No Frost sistem.
+ 2 °C ile + 8 °C arasında ısı ayarı yapılabilir.
2 korumalı cam çekmece, biri asansörlü olmak üzere.
Bir adet asimetrik bölünmüş asansörlü cam raf ve alüminyum çerçeve-Tek düğme dokunuşu ile raf yükseltip alçaltılabilir.
2 adet saydam çekmece.Tamamen dışarı çekilebilir.
Yan ışık şeritleri ile güçlüç aydınlatma.
Kapı üzerinde 2 adet derin ve 1 daha derin (şişeler için) ayarlanabilir raf.
Saydam kapaklı kapı rafı

Taze soğutma

Net hacim:25 litre
No-frost teknolojisi
Bir adet geniş saydam çekmece-
Tamamen dışarı çekilebilir.

Derin Dondurucu

Kullanılabilir iç hacim 146 Litre.
Hızlı soğutma özelliği ile No Frost tekniği.
- 14 °C ile - 25 °C arasında sıcaklık ayarı yapılabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Derin dondurma kapasitesi 16 kg/24 Saat.
Elektrik kesintisinde depolama süresi 17 Saat.
2 adet tamamen dışarı çekilebilen çekmece,eğilmeden elinizin altında.
Güçlü iç aydınlatma 2 spot lamba ile hiç bir nokta karanlık kalmaz.

Buz pınarı

Derin dondurucu içine entegre edilmiş buz makinesine temiz su bağlantısı gerekmektedir.
Su ve buz pınarı cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.
Günlük buz üretimi yaklaşık 1.7 kg.
Normal çalışma esnasında buz stoğu 4,4 kg.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 426 kWh/Yıl.
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

Planlama bilgileri

Özellikler

Konstrüksiyon şekli boy dolabı
Kompresör Adedi 2
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı 2
Genişlik (mm) 908
Yükseklik (mm) 2125
Derinlik (mm) 608
Net ağırlık (kg) 213,928
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) 2134.0 x 914.0 x 610
Kapı panel seçenekleri Mümkün değil
Kapı menteşesi Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi 2
Siseler için raf hayır
No-Frost sistemi tam
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma evet
Değiştirilebilir kapı yönü evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) 300
Gürültü seviyesi (dB) 42

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W) 574
Akım (A) 10
Gerilim (V) 220-240
Frekans (Hz) 50
Enerji Sınıfı A+
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 426,00
Soğutucu net kapasitesi (l) 386
Dondurucu net kapasitesi (l) 146
Enerji tüketimi (kWh) Temperature rise time (h) 17
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) 16
Dondurma kapasitesi (kg/24saat) Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) 17
Onay belgesi CE, VDE
üretim tarihi 2019-05-17 sayfa 1

Alçak menteşe.

Kapı yönü standart sağa doğru, değiştirilebilir.

115°'ye kadar açılabilen kapı, 90° ile fixlenebilir.

Max. takılabilir dekorasyon panel

ağırlıkları:

Kapı 35 kg.

Çekmece 10 kg.

Su bağlantısı musluğu daima ulaşılabilir konumda ve cihazın yanına planlanmalıdır.

0,8 MPa (8 bar) üzeri basınçlarda, içme suyu ve hortum seti arasına basınç azaltıcı monte ediniz.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0,574 kW.

Fişli bağlantı kablosu 3,0 m

Su girişi

Bağlantı hortumu uzunluğu: 3,0 m

Su basıncı 2.4 ile 6.9 bar arasında olmalıdır.

GAGGENAU

