



RC472304



#### Tercihe bağı aksesuarlar

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

#### Kurulum aksesuarları

RA421710:

Doorpanel with handle

RA423140:

Yan kapamalar, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA428710:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 76,2 cm

RA460000:

Energystar Kit Installation SxS

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RA464711 :

### Vario soğutucu 400 serisi 212.5 x 75.6 cm, softClosing Düz Menteşe RC472304

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar  
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar  
İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<  
. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kolu kullanımda kolaylık<  
C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<  
aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<  
aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları<  
asif antrasit alüminyum kapı rafları<  
ıcaklığı -1 °C ile +3 °C arasında ayarlanabilen 0 °C çekmecesini ve nem kontrol çekmecesini<  
FT dokunmatik ekran<  
oplam hacim 463 litre<  
/IB:Font>  
**Kullanım**  
TFT dokunmatik ekran  
Anlaşılabilir metin ekranı

#### Teknik özellikler

Dinamik soğutma.  
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.  
Aktif karbon hava filtresi.  
Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.  
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.  
Arıza ve açık kapı ikazları.  
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).  
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) adresinden edinebilirsiniz.

#### Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.  
+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.  
4 güvenli cam raf, beyaz cam, 3 tanesi yükseklik ayarlı.  
1 adet tamamen öne çekilebilir kahvaltılık çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli.  
Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.  
3 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 1 tanesi ekstra derin.  
Soğutucu hacmi: 416 litre.

#### 0 °C çekmecesini

1 adet tamamen dışarı çekilebilir 0 °C çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.  
TFT ekrandan sıcaklık ayarı; sıcaklık -1 °C ile +3 °C arasında ayarlanabilir.  
Et, balık ve tavuk için ideal.  
Taze tutma çekmecesini hacmi: 47 litre.

#### Nem kontrol çekmecesini

Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir.  
Sebze ve meyveler için ideal.

#### Tüketim verileri

Enerji ve

rimliliği sınıfı: A++ (A+++ ile D arasında).  
Enerji tüketimi 141 kWh/yıl.  
Ses seviyesi 40 dB (re 1 pW)


#### Planlama notları

Düz menteşe.  
Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.  
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.  
Maksimum kapı paneli ağırlığı 24 kg.


#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.  
Bağlantı kablosu 3.0 m.

## Kapak açılma açısı




Birleşme yolu ve yan mobilye:  
oluşan mesafeler ön kalınlığı  
Çizimde, mobilya ön kalınlığı



Maksimum kapı ön ölçü


## Duvar mesafesi RB 4



Niş genişliği	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	96

Çizim 19 mm'lik mobilya tutamağı yük

## Detaylı Taban



Cihazın standart yüksekliği  
maksimum süpürgelik kalı

