



VG415111F

beraberindeki aksesuarlar

1 x Wok ocak halkası

Tercihe bağlı aksesuarlar

WP400001:

Ocak Aksesuarı

Kurulum aksesuarları

VA420004:

Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

VA440010:

Appliance cover Vario 400 series

Vario Gazlı Domino Ocak 400 serisi

38 cm, Likit gaz 28-37 mbar

VG415111F

Çoklu alev halkalı ocak gözü 5.8 kW
12 performans kademesi tam elektronik olarak
adım adım ayarlanabilir

Tam olarak istenilen ve tekrarlanabilen alev
büyüklüğünü sağlayabilme imkanı
Otomatik hızlı alevlenme, ve daimi alev kontrolü,
alev yanlışlıkla sönerse otomatik olarak tekrar
yakar.

Çok düşük ısıda işlem yapılabilmesi için simmer
modunda alev kendini devamlı en düşük
kademede açık kapatır.

Sağlam paslanmaz çelik kumanda düğmeleri
Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz
çelik çerçeve

Tezgah üstü veya hemyüzey montaj imkanı
400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel
kombinasyon

Pişirme alanları

1 çoklu alev halkalı Wok (300 W – 5800 W),
max. ø 32 cm'lik tencere için uygundur.

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.

Tek elle kullanım.

Full elektronik kumanda ile 12 kademeli alev
hakimiyeti ve simmer fonksiyonu

Otomatik hızlı alevlenme

Özellikler

Demleme kademesi.

Döküm ızgara yüzeyi

Pirinç alev halkaları.

Güvenlik

Elektronik alev kontrol,alev söndüğünde
otomatik ateşler.

Ardıl ısı göstergesi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

Montaj şekline göre (tezgah üstü veya
hemyüzey), tezgah kesim ölçüsü ve düğme
konumları değişebilir.

Eğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa
"kumanda düğmesi montajı" çizimine
başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik
oluşturulmalıdır).

Birden fazla 400 serisi Vario ocakların
kombinasyonunda, cihazların arasında ara
bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj
şekline bağlı olarak uygun bağlantı çitası
seçilmelidir.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince
tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun
altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz
ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar
hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının
ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen
tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için,
tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve
pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah
kesitinin boyut toleransına bağlı olarak
değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına
monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu
arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır.
Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.
Cihaz elektrik beslemesi olmadan çalıştırılmaz.
Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar,ara taban
gereklidir.

Ara tabana gerek yoktur.

Arka yüzey ısıya dayanıklı olmalıdır, izolasyon ve
kenar bitiş malzemeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.
Cihazın yan duvarlar ile mesafesi min 150 mm
olmalı ya da ısı izolasyonu öngörülmelidir.

Cihazın tam performansda çalışabilmesini
sağlamak için VL 414 ile kombinasyonlarda AA
414 kullanılmasını tavsiye ederiz.

11 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar mevcut
ülke şartnamalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca
mekan büyüklüğü, davlumbaz havalandırma
metodu ve performansı cihaz güçleri ile orantılı
olmalıdır. 11 kW üzeri güçlerde davlumbaz ve
ocak arasındaki mesafe en az 70 cm olmalıdır.
Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 15.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri : Gazlı ocak 5.8 kW.

Elektrik bağlantı değeri 15.0 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.4 m.

