



**VK230114**  
**200 serisi Vario buharlı pişirici**  
**Çelik kumanda paneli**  
**Genişlik 28 cm**

200 serisi diğer vario cihazlarla harmonik bir şekilde kombine edilebilir.  
Kolay ve güvenli kullanım için geniş kumanda paneli  
Özel tasarım cihazı buharlı pişirici. 45 °C ile 95 °C arası elektronik su ısıtı ayarı.  
2 pişirme kabında aynı anda farklı yiyecekler pişirilebilir ve tatlara birbirine geçmez.

**Bağlantı değerleri**  
Su doldurma kapasitesi: 1- 6 litre;

**Kumanda**  
İşlev göstergesi  
Elektronik su sıcaklık derecesi kontrolü; 5°C kademelerle 45°C ile 95°C arasında  
Basıncısız buharlı pişirme için elektronik buhar miktarı ayarlaması

**Donanım**  
Otomatik kaynama noktası ayarlama  
Su çıkış vanası 1/2" motorla yönlendirilir  
90 dakikaya kadar elektronik kısa süreli alarm  
Özel ısıtma sistemi

**Güvenlik**  
Kalan süre göstergesi  
Çocuk kilidi  
Çalışma göstergesi.  
Kapatma otomatığı

**Planlama bilgileri**  
Kolay kullanım için kapaklı alt dolaba monte edilmelidir.  
Cihaz su çıkışı olarak tasarlanmıştır.Su çıkış bağlantısı için AG060 kodlu özel aksesuar kullanılmalıdır.  
Tezgah kesidini izole ediniz.  
Cihaz üzerinde hızlı ve pratik yemekler hazırlayabilirsiniz.  
Hassas mobilya için asgari 20 cm aralık bırakılmalı ya da ısı izolasyonu öngörülmesi.  
Cihaz üzerinde bir mutfak üst dolabı var ise aspiratör kullanılmalıdır.  
Cihazın çelik kapağı ayrıca sipariş edilirse kapatma durumunda, cihazın cam kapağı ters çevrilmelidir.  
VK 230 ve VF 230 un yan yana kombine edilmemelidir.  
VL040/041 tezgah aspiratörü ile kombine edilirse havalandırma cihazın sol yanına planlanmalıdır.

**Bağlantı değerleri**  
Toplam bağlantı değeri 2,3 kW.  
Bağlantı kablo uzunluğu 1,7 m

**Özellikler**  
**Ürün ismi/aile**  
vario/domino buharlı pişirici  
**Konstrüksiyon şekli**  
boy dolabı  
**enerji kaynağı**  
Elektrikli  
**Kontrol şekli**  
elektronik  
**Kullanma şekli**  
kılıç düğme  
**Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)**  
280 x 268 x 490  
**Genişlik (mm)**  
288  
**cihaz ölçüsü (mm)**  
280 x 288 x 523  
**Ambalajlı ürün boyutları (mm)**  
385 x 420 x 610  
**Net ağırlık (kg)**  
11,137  
**Brüt ağırlık (Kg)**  
12,7  
**kullanma lambası**  
evet  
**kullanma deposu**  
kumanda  
kademersiz enerji  
**üstte kullanılan malzeme**  
Çelik  
**üst yüzey rengi**  
paslanmaz çelik  
**çerçeve rengi**  
Onay belgesi  
Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Elektrik kablosu uzunluğu (cm)**  
170  
**EAN numarası**  
4242006190927

**Sarfiyat ve baölantý özellikleri**  
**elektrik baölantı değeri (W)**  
2300  
**Akım (A)**  
16; 10  
**Gerilim (V)**  
230-240  
**Frekans (Hz)**  
60; 50  
**üretim tarihi 2019-10-29**  
sayfa 1

**Mevcut renk seçenekleri**

**VK230114**  
**Çelik kumanda paneli**  
**Genişlik 28 cm**

**beraberindeki aksesuarlar**

2 x Pişirme elemanı.  
1 x Cam kapak.  
1 x Kulp/tutamak.  
1 x Artık süzgeci.  
1 x Su boşaltma musluğu.

VK230114


200 serisi Vario buharlı pişirici

Çelik kumanda paneli


Genişlik 28 cm

üretim tarihi 2019-10-29


sayfa 2




Montaj kızakları  
(arka ve ön)



Alt dolapta atık su bağlantısı mevcut:  
DIN 1986 Parça 1'e göre serbest düşme mesafesi olmayan sabit bağlantı.  
Geri tepme valfi takılmalı.  
Öneri: AG 050 000  
Akış kurulum seti.



Alt dolapta atık su bağlantısı mevcut:  
DIN 1986 Parça 1'e göre serbest düşme mesafesine sahip sabit bağlantı.  
Öneri:  
Geri tepme valfi takılmalıdır.  
Öneri: AG 050 000  
Boşaltma borusu kurulum seti.



Su toplama haznesine akış  
(Örn. tencere).  
Sadece AG 060 000 akış  
kurulum seti ile mümkün.

