

VL414112

AA400510:

Ek şalter

AA414010:

Havalandırma aksesuarı

AD410040:

Flexibel connecting piece DN 150 flat

AD851041:

VL Connecting piece flat 150mm

VA420004:

Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

Vario tezgah havalandırması 400 serisi

15 cm, Paslanmaz çelik

VL414112

Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve

Sağlam paslanmaz çelik kumanda düğmeleri

Yüksek verimli, sessiz havalandırma sistemi, AR 410 110 emme motoru ile

Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon

Planlaması ve montajı çok kolay.

Hava performansı

Hava performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre değişir. Havalandırma cihazları bölümünde ilgili sayfayı inceleyiniz.

Özellikler

Aydınlatmalı kontrol düğmeleri dahildir.

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.

Büyük alanlı metal yağ filtresi, yüksek oranda yağ toplama kapasitesine sahiptir.

Yağ filtresi ve aktif karbon filtre doluluk göstergesi.

Cihazın iç gövde tasarımı verimli hava akışını sağlamak ve hava direnci oluşmaması için hava akışına uygun tasarlanmıştır.

Ardıl havalandırma, 6 dak.

Emaye ızgara, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Havalandırma dirseği dahildir.

Taşma kapasitesi 250 ml.

Ocak üzerinden havalandırma cihazı kontrolü (uyumlu ocak ile).

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Tüketim verileri

Veriler AR403122 emme motorlu konfigürasyona göre belirlenmiştir.

Enerji verimliliği sınıfı: A+ (A+++ ile D arasında).

Enerji tüketimi 40.4 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Aydınlatma enerji sınıfı -.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Ses seviyesi min. 57 dB / maks. 71 dB normal modda.

Planlama notları

Her bir VL için bir emme motoru önerilir.

Gazlı cihazların yanında konumlandırıldığında hava yönlendirme sacı AA414010 kullanılması önerilmektedir. Böylece Gazlı ocağın maximum pişirme performansını negatif yönde etkilememiş olursunuz.

Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir. İsterseniz tezgahüstü yada tezgah ile hemzemin montaja uygun. Ankastre ediliş biçimine göre tezgah kesitine ve düğme konumlandırmalarına dikkat ediniz.<

İrden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağlı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.<

ario elektrikli barbekü ile birlikte kullanıldığında

hava dolaşım modülü tercih edilmesi önerilmez.

Vario elektrikli barbekü ve Vario gazlı wok gibi Vario ocaklar 2 VL arasına planlanmalıdır.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemiyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.

Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı söz konusu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvene alınmalıdır.

Lütfen planlama notlarını okuyunuz

Bağlantı değerleri

Fişli kablo uzunluğu 1.8 m.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN bağlantı kablosu öngörülmelidir.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.2 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

