



AF210190CN  
200系列抽拉式吸油烟机  
不锈钢  
宽 90 厘米  
排气式/循环式

嘉格纳经典设计  
静音操作  
高效排烟效果  
节能低噪音风机  
自动烟气感应器  
暖光LED照明, 灯光明暗可调  
配合下沉边框配件使烟机完全隐藏在顶部橱柜中  
排气式或循环式安装  
活性炭内循环单元, 静音高效, 去除异味  
欧盟能效等级 A+

**输出量**  
3挡 /加强吸时的性能和噪声: 风量输出根据 EN 61591 1140m<sup>3</sup>/h 声功率级根据 EN 60704-3 54/64 DB(A) RE 1pW 声压级根据EN 60704-2-13 42/52 DB(A) RE 20uPa  
排气式: 274 / 955 m<sup>3</sup>/h. 40 / 56 dB (A) re 1 pW. 27 / 43 dB (A) re 20 μPa.  
循环式: 499 / 876 m<sup>3</sup>/h. 62 / 69 dB (A) re 1 pW. 49 / 56 dB (A) re 20 μPa.

**特性**  
前部面板控制  
3档风速+强吸功能  
自动延时功能  
滤网饱和指示灯  
不锈钢滤网, 可放入洗碗机洗涤  
白色LED暖光照明 (3500K), 渐明渐暗  
照明可独立控制  
配BLDC直流无刷电机高效风机系统  
静音操作

**设计备注**  
空气再循环模块与活性炭过滤器可以安装在上柜, 活性炭过滤器可以从前面改变  
烟机安装高度距离燃气灶至少需要70厘米  
烟机安装高度距离电灶最小60厘米  
烟机采用排气式安装时, 电源线需要配一个合适的安全的开关

**电器参数**  
输入功率 269 W  
电源线1.8 m, 含插头

**产品介绍**  
安装方式  
半嵌  
**设计系列**  
标准  
**机身颜色**  
不锈钢  
**烟罩颜色**  
**烹饪区控制**  
电脑控温  
**显示装置**  
光圈显示  
**操作元件**  
移低按钮  
**风速调节**  
**照明灯类型**  
LED  
**照明灯数量**  
3  
**照明灯渐变功能**  
有  
**柔光光源**  
有  
**自清洁功能**  
无  
**延迟关机功能**  
**防回风功能**  
无  
**过滤网类型**  
可洗 - 不锈钢

**能耗及连接方式**  
产品安全认证  
CCC, China, China ROHS 20  
**额定电压**  
220-240  
**电源频率 (Hz)**  
50: 60  
**额定电流 (A)**  
10  
**电机输入功率**  
260  
**安装位置**  
**电源插头类型 (中式/欧式)**  
中式插头  
**电源线长度 (cm)**  
175  
**烟机排烟管的内径**  
150 / 120  
**烟机排烟管的外径**  
**随机带有烟管转化接头**  
2020-09-12  
Page 1

**可选颜色**  
AF210190CN  
不锈钢  
宽 90 厘米



AF210190CN  
200系列抽拉式吸油烟机  
不锈钢  
宽 90 厘米  
排气式/循环式

2020-09-12  
Page 3

吊柜连同 AA 211 812 的横截面

