



可选颜色

B0451111

不锈钢背板玻璃门

宽 60cm

B0451111

400系列烤箱

不锈钢背板玻璃门

宽 60cm

顶部控制面板

无门把手，自动开启

高温分解自清洁系统

13种加热方式，带中心温度探测针和烘焙石功能

TFT触摸面板控制

无按键表面触摸控制

电脑温控范围为30 度至300 度

加热模式

热风

节能热风

顶部+底部加热

底部加热

热风+底部加热

宽幅烧烤+循环风

宽幅烧烤

节能烧烤

烘焙石功能

焖烧功能

发酵

解冻

操作

自动开门

旋钮与触摸组合控制方式

可以保存自定义菜谱（包括中心温度探测针）

使用状态信息显示功能

180度侧开门设计

特性

中心温度探测针带自动关断功能

烘焙石插座

实时温度显示

快速加热

定时功能：烹饪时间、结束时间、时钟显示、长时间定时、秒表计时

60W顶部卤素照明灯

10W侧边卤素照明灯

4层烤盘搁架，可高温自清洁

安全性能

四层隔热玻璃门

童锁

安全关机功能

外壁隔热保护

清洁方便

高温分解自清洁系统

嘉格纳珐琅

空气催化自清洁系统

设计备注

门铰链位置不可更换

烤箱门凸出橱柜47mm

如果另外加装门把手，则把手的外沿凸出橱柜94mm

在电器旁设计抽屉时，请考虑电器的凸出部分，包括门把手

当电器设计在橱柜拐角时，请确保电器门至少可以打开到90度

为了确保550mm的安装深度，电源线应该沿电器后部右下角的倾斜边排布

电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数

额定功率3.7 KW

需设计电源线

产品介绍

面板颜色/材质

不锈钢

安装类型（独立式/嵌入式）

嵌入式

综合清洁系统

安装尺寸（高x宽x厚）

590-590 x 560-560 x 550

外形尺寸（高x宽x深）

595 x 590 x 547

包装尺寸（宽x深x高）

780 x 760 x 680

控制面板材质

机门材质

不锈钢在玻璃后

产品净重(kg)

55.952

内腔I的有效容积（升）

76

烹饪方法

Baking stone function, Dough proving setting, Roaster function, Top heat, 半宽烤架，常规制热，底部加热，节能热风，解冻，全宽烤架，热风，热风烧烤

1号内腔材质

精确控温

电脑

内置照明灯的数量

2

产品安全认证


Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

电源线长度（cm）


能耗及连接方式

2021-02-11

Page 1



上/下门边的通风口横截面



相邻安装

