



EB333110  
300系列烤箱  
不锈钢  
宽度 90 cm

缓冲开关门系统  
对角照明系统确保最佳内部照明  
高温分解自清洁系统  
17种加热方式，带中心温度探测针，旋转烤揉架和烘焙石功能  
双向热风系统提供完美热力分布  
TFT触摸面板控制  
控制模块玻璃后置  
净容积83L

#### 加热模式

热风 节能热风 顶部+底部加热 顶部+1/3底部加热 顶部加热 1/3顶部+底部加热 底部加热 热风+底部加热 热风+1/3底部加热 宽幅烧烤+循环风 宽幅烧烤 节能烧烤 烘焙石功能 焖烧功能 发酵 解冻 保温

#### 操作

旋钮与触摸组合控制方式  
可以保存自定义菜谱（包括中心温度探测针）  
使用状态信息显示功能  
90度下拉式开门

#### 特性

带自动关机功能的食物中心温度探测棒  
电转烤肉架  
烘焙石插座  
实时温度显示  
快速加热  
定时功能：烹饪时间、结束时间、时钟显示、长时间定时、秒表计时  
60W顶部卤素照明灯  
2 x 10W两侧卤素灯  
3层侧边珐琅搁架

#### 安全性能

4层隔热玻璃门  
童锁  
安全关机  
外壁隔热保护

#### 清洁方便

高温分解自清洁系统  
嘉格纳珐琅  
空气催化自清洁系统

#### 设计备注

烤箱门凸出橱柜40mm  
门把手凸出橱柜90mm  
当电器设计在灶具下方时，请确保两者之间至少保留15mm的间隙  
为了确保550mm的安装深度，电源线应沿着电器后侧倾斜边排布  
电源插座应设置在开孔位置之外

#### 电器参数

额定功率5.4 KW  
需要自备电源线接入

#### 产品介绍

面板颜色/材质  
不锈钢  
安装类型（独立式/嵌入式）  
嵌入式  
综合清洁系统  
高温分解  
安装尺寸（高x宽x厚）  
475-475 x 860-860 x 560  
外形尺寸（高x宽x深）  
480 x 890 x 550  
包装尺寸（宽x深x高）  
710 x 720 x 990  
控制面板材质  
不锈钢  
机门材质  
不锈钢在玻璃后  
产品净重(kg)  
82.197  
内腔1的有效容积（升）  
83  
烹饪方法  
Baking stone function, Dough proving setting, Hot Air-Eco, Roaster function, Top heat, 半宽烤架, 常规加热, 底部加热, 加热, 解冻, 全宽烤架, 热风, 热风烧烤  
1号内腔材质  
精确控温  
电脑  
内置照明灯的数量  
3  
产品安全认证  
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
电源线长度（cm）

#### 能耗及连接方式

通常情况下的耗电量 - 内腔 1（千瓦时）  
1.32  
强制通风时的耗电量 - 内腔 1（千瓦时）  
0.86  
额定输入功率（W）  
5380  
额定电流（A）  
25  
额定电压  
220-240  
电源频率（Hz）  
50  
电源插头类型（中式/欧式）  
固定连接，无  
2020-07-31  
Page 1

#### 可选颜色

EB333110  
不锈钢  
宽度 90 cm