



可选颜色

RC289303CN
零度生物保鲜
完全嵌入式

包含附件

2 x ###.

RC289303CN
Vario Cooling 200系列冷藏箱
零度生物保鲜
完全嵌入式
开孔宽度 56 厘米, 开孔高度 177.5 厘米

独特使用设计: -充分利用内部空间:
成梯状的搁架, 与冰箱等深的搁架可放置多种多样的容器 -使用便捷: 可完全拉伸的搁架和抽屉 -最佳设计: 智能灯光设计, 玻璃以及透明材料的应用 -使用嘉格纳特制厨具准备、烹饪、储藏食物
压缩机位置的调整, 使得内容积增大至302升
可以与冰箱RC 287完美组合(并排安装)
阻尼式自动关门系统

操作

电脑精确温控
触摸键

技术特性

3D动态冷却系统
当冰箱门的开门角度小于20度时, 冰箱门可自动关上
开门报警

冷藏室

净容积 225 L
迅速制冷
自动除霜功能
温度范围+2°C --+8°C
两个安全玻璃搁架, 可完全展开
四个安全玻璃搁架, 其中两个可完全展开, 两个高度可调
可收折瓶架, 可放置4瓶酒和香槟
固定的搁架用来放置玻璃盘
一个较大的门上铝合金搁架, 内置活动瓶架
一个门上铝合金搁架
内置侧向照明系统, 柔光设计
铝合金梯行搁架, 可充分利用储藏空间, 并适合于使用Gaggenua厨具附件 组合方式 1 x 1/3 GN 2 x 1/3 GN 3 x 1/3 GN 1 x 2/3 GN 1 x 2/3 GN 和 1 x 1/3 GN

零度生物保鲜区

净容积 77L
活性炭空气过滤器

能耗

噪音值30dB

设计备注

平铰链
右铰链, 开门方向可换
最大开门角度115°, 可在90° 位置固定。
电器间留隙90mm。
门板最大承重: 22kg

电器参数

总负载 120 W
插头, 电源线长度 2.3 m

产品介绍

安装类型 (独立式/嵌入式)

嵌入式

压缩机数量

1

制冷循环

2

产品宽度 (毫米)

556

产品深度 (毫米)

545

产品净重 (kg)

87.998

最小安装尺寸 (高x宽x厚)

1775.0 x 560 x 550

门板可选

无

开门方向

右侧开门, 可互换

冷藏室搁板的数量

2

瓶架

有

无霜技术

动态冷却

有

电源线长度 (cm)

230

噪音值 db (A)

39

能耗及连接方式

额定输入功率 (W)

120

额定电流 (A)

10

额定电压

220-240

电源频率 (Hz)

50

产品安全认证

CCC, China ROHS 20

耗电量 (千瓦时)

0

24小时冷冻能力 (公斤)

0

2020-06-26

Page 1

