



|                |
|----------------|
| Color Variants |
| B0451611       |
| 不鏽鋼面板配全玻璃門     |
| 寬60 公分         |

|            |
|------------|
| 隨附配件       |
| B0450611   |
| 烤箱400 系列   |
| 不鏽鋼面板配全玻璃門 |
| 寬60 公分     |
| 右開式        |
| 控制面板位於上方   |

|            |
|------------|
| B0451611   |
| 烤箱400 系列   |
| 不鏽鋼面板配全玻璃門 |
| 寬60 公分     |
| 左開式        |
| 控制面板位於上方   |

無把手設計/ 自動開門  
高溫分解自清系統  
13 種加熱方式，配有食物探針與烘焙石功能  
TFT 電子視窗  
電子溫控30° C 到300° C  
淨容量76 公升

**加熱方法**  
旋風。節能旋風。上火+ 下火。上火。下火。旋風+ 下火。大範圍燒烤+ 循環空氣。大範圍燒烤。小範圍燒烤。烘焙石功能。燒烤功能。麵糰發酵。解凍。

**操作**  
自動開門  
旋鈕與大型TFT 電子視窗操作  
儲存個人專屬食譜（包括食物探針）  
附使用指示的資訊按鍵  
側開式門，可開啟至180 度

**產品特色**  
食物探針與自動溫控開機  
烘焙石功能  
烤箱內部實際溫度顯示  
快速加熱  
定時功能：烹調時間、開機時間、計時器、碼錶、長時計時器  
頂端60 瓦鹵素燈  
側面10 瓦鹵素燈  
側面珐瑯塗層層架（四層），具高溫分解自清壁面

**安全**  
4 層玻璃設計的隔熱門  
兒童安全鎖  
安全關機  
高效循環散熱系統

**清潔**  
高溫分解自清系統  
Gaggeneau 藍色珐瑯內壁  
利用熱空氣的自清功能

**規劃注意事項**  
門鉸鍊不可倒裝  
家電前側較櫥櫃突出47mm  
若加裝門把（選購品），門把外緣較櫥櫃突出94mm  
在家電旁規劃抽屜時，應考量過熱問題，包括門把手（若有安裝）  
規劃角落擺放時，注意90 度的開門角度要達到550mm 的安裝深度時，連接的電線必須沿著凹槽安裝連接  
電源插座請設於開孔位置之外

**連結**  
總功率4.03kW  
電流（安培）：17 A  
額定電壓/ 頻率：208 – 240 V / 60Hz  
需規劃電源線

|                              |
|------------------------------|
| 能源 效率 類                      |
| 框架顏色                         |
| 不銹鋼                          |
| 產品設計                         |
| 嵌入式                          |
| 整合清潔系統                       |
| Pyrolytic, 水解自清              |
| 需要安裝剪影/利基大小（厘米）              |
| 590-590 x 560-560 x 550      |
| 產品的尺寸，與煙肉（如果存在）（中）           |
| 595 x 590 x 547              |
| 包裝產品尺寸（cm）                   |
| 765 x 710 x 655              |
| 控制面板材質                       |
| 門板材質                         |
| Stainless steel behind glass |
| 淨重（kg）                       |
| 56.611                       |
| 腔內可用容量（L）                    |
| 76                           |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 烹調模式                                                      |
| 上下加熱，全面燒烤，底部加熱，烘烤功能，烘焙石功能，頂部加熱，集中燒烤，節能式熱風，解凍，熱風，熱風燒烤，麵團發酵 |
| 第1腔材質                                                     |
| 加熱元件數目                                                    |
| 2                                                         |
| 安規證書                                                      |
| CSA, ETL, UL                                              |
| 主纜長度（cm）                                                  |
| 100                                                       |
| 室內抽屜寬度（mm）                                                |
| 2                                                         |
| 可用的語言顯示                                                   |
| ON指示燈的開關/電源                                               |
| Off, On, Start, timer                                     |
| 隨附配件                                                      |
| 烘烤燃燒器功率腔3                                                 |
| 1300                                                      |
| 烤燃燒器功率腔3                                                  |
| 3000                                                      |
| 控制類型                                                      |
| 2100                                                      |
| 最大的微波功率（W）                                                |
| 抽屜功率（瓦）                                                   |

|                           |
|---------------------------|
| 可用的替代顏色                   |
| 能源效率                      |
| A                         |
| 每循環常規能耗（2010/30/EC）       |
| 1.25                      |
| 每循環常規瓦斯烤箱能耗（2010/30/EC）   |
| 0.92                      |
| 每循環強制對流能耗（2010/30/EC）     |
| 0.92                      |
| 每循環強制對流瓦斯烤箱能耗（2010/30/EC） |
| 105.7                     |
| 能源效率指數（2010/30/EC）        |
| 4030                      |
| 連接電纜類型                    |
| 4030                      |
| 電流（A）                     |
| 17                        |
| 電壓（V）                     |
| 208/220-240               |
| 頻率（Hz）                    |
| 60                        |
| 插頭類型                      |
| 固定連接                      |
| Connecting cable type     |
| 所需的停車場高度（mm）              |
| 825225911197              |

|                                   |
|-----------------------------------|
| 框架顏色                              |
| 不銹鋼                               |
| 咖啡系統                              |
| 能源輸入                              |
| 電力                                |
| 安規證書                              |
| CSA, ETL, UL                      |
| 供電線長度（厘米）                         |
| 39 3/8                            |
| 安裝所需的利基尺寸（高x寬x深）                  |
| 23 1/4 '' x 22 1/16 x 21 11/16 '' |
| 包裝產品尺寸（中）                         |
| 30 11/16 x 26 3/4 x 29 15/16      |
| 淨重（公斤）                            |
| 125.000                           |
| 毛重托盤（公斤）                          |
| 134.000                           |
| 主纜長度（cm）                          |
| 100                               |

GAGGENAU

B0451611

烤箱400 系列

不鏽鋼面板配全玻璃門

寬60 公分

左開式

控制面板位於上方

消費和連接功能 2020-11-25

特徵 2

