



#### Color Variants

EB333910  
不銹鋼

EB333910  
烤箱 300系列  
不銹鋼

前門面板是由 3 公釐厚的單片不銹鋼製作  
緩衝開關門系統  
22° 斜角集中內部照明  
高溫分解自清系統  
17 種加熱模式，搭配食物探針，電轉烤肉架與烘焙石  
雙向運轉的變頻風扇，使熱風均勻散布於箱體內  
TFT 電子視窗  
無面板設計，觸控式螢幕直接嵌於門上  
電子溫控，50° C~300° C  
淨容量76 公升

#### 加熱方法

熱風  
Eco 節能熱風  
上 +下火  
上火 + 1/3 下火  
單獨上火  
1/3 上火+ 下火  
單獨下火  
熱風 + 下火  
熱風 + 1/3 下火  
大面積燒烤 + 循環熱風  
大面積燒烤  
集中燒烤  
烘焙石功能  
電轉烤肉架功能  
麵糰發酵  
解凍  
保溫

#### 操作

旋鈕與大型TFT 電子視窗操作  
25 種語言顯示  
儲存個人專屬食譜 ( 包括食物探針)  
附使用指示的資訊按鍵  
下掀式開門，可開啟至 90°

#### 特色

具自動開機功能的食物探針  
烘焙石功能  
烤箱內部實際溫度顯示  
快速加熱  
定時功能：烹調時間、關閉時間、計時器、碼錶、長時計時器  
頂端60 瓦鹵素燈  
兩側各一的10 瓦鹵素燈  
琺瑯層架：共有 3 個層位，可用於高溫分解自清行程

#### 安全

4層玻璃設計的隔熱門  
兒童安全鎖  
安全熄火/關機裝置  
高效循環散熱系統

#### 清潔

高溫分解自清系統  
Gaggeneau 藍色琺瑯內壁  
熱空氣清淨觸媒

#### 規劃注意事項

電器面板較櫥櫃突出 40mm  
烤箱把手較櫥櫃突出 90mm  
安裝於電爐下方，爐具下方至烤箱上緣至少需要15 mm 距離  
要達到550mm 的安裝深度時，連接的電線必須沿著凹槽安裝連接  
主插座需位於開孔位置外

#### 連結

總功率為4.9 kW  
需規劃電源線

#### 能源 效率 類

框架顏色	不銹鋼
產品設計	嵌入式
整合清潔系統	高溫自清
需要安裝剪影/利基大小 (厘米)	475-475 x 860-860 x 560
產品的尺寸, 與煙囪 (如果存在) (中)	480 x 890 x 550
包裝產品尺寸 (cm)	710 x 720 x 1000
控制面板材質	不銹鋼
門板材質	Stainless steel behind glass
淨重 (kg)	82.397
腔內可用容量 (L)	83
烹調模式	上下加熱, 全面燒烤, 底部加熱, 保溫, 烘烤功能, 烘焙石功能, 頂部加熱, 集中燒烤, 節能式熱風, 解凍, 熱風, 熱風燒烤, 麵團發酵
第1腔材質	
加熱元件數目	3
安規證書	KC, VDE
主纜長度 (cm)	
室內抽屜寬度 (mm)	3
可用的語言顯示	
ON指示燈的開關/電源	Alarm, Off, On, timer
隨附配件	
烘烤燃燒器功率腔3	
烤燃燒器功率腔3	3900
控制類型	1900
最大的微波功率 (W)	
抽屜功率 (瓦)	
可用的替代顏色	
能源效率	A
每循環常規能耗 (2010/30/EC)	
每循環常規瓦斯烤箱能耗 (2010/30/EC)	
每循環強制對流能耗 (2010/30/EC)	
每循環強制對流瓦斯烤箱能耗 (2010/30/EC)	
能源效率指數 (2010/30/EC)	
連接電纜類型	4930
電流 (A)	25
電壓 (V)	220
頻率 (Hz)	60
插頭類型	固定連接, 無插頭
Connecting cable type	
所需的停車場高度 (mm)	
框架顏色	不銹鋼
咖啡系統	
能源輸入	電力
安規證書	KC, VDE
供電線長度 (厘米)	
安裝所需的利基尺寸 (高x寬x深)	x x
包裝產品尺寸 (中)	27.95 x 39.37 x 28.34
淨重 (公斤)	182.000
毛重托盤 (公斤)	204
主纜長度 (cm)	
淨重 (kg)	82.397
毛重 (kg)	92.6
消費和連接功能	2020-07-31
特徵	1

# GAGGENAU