



Color Variants

RY492701TW
生鮮保鮮室
全嵌設計

RY492701TW
Vario 冷藏 / 冷凍 400 系列
生鮮保鮮室
全嵌設計
寬91.4 釐米, 高213.4 釐米

不銹鋼內裝
LED 柔光照明設計
堅固耐用的門上鋁合金儲物架
淨容量 557 公升
外部取冰裝置, 內置水管連接
電動升降的玻璃層架, 可在載滿時調整高度
可完全拉伸的冷凍室抽屜, 帶實用分隔架

操作
電子控溫, 附數位顯示

技術特色
3D 動態冷卻系統
自動除霜
可重新設定
開門與故障警示

冷藏室
無霜技術, 迅速製冷
溫度範圍 +2° C ~ +8 ° C
2個安全玻璃層架, 其中一個可電動升降
1組不對稱的玻璃層架, 可手動調節高度
2個可完全拉伸的可視抽屜
明亮的LED內部照明
4個可調整高度的門上儲物架
2個附透明掀蓋的門上儲物架

蔬果保鮮室
淨容量 25 公升
無霜技術
1個可完全拉伸的可視抽屜

冷凍室
淨容量 165 公升
無霜技術, 迅速製冷
溫度範圍 -14° C ~ -25 ° C
四星級冷凍能力
2個可完全拉伸的抽屜
2個內部投射燈

內置自動製冰機
置於冷凍室內, 帶固定進水管連接
製冰功能可單獨關閉
製冰能力大約1.4 kg / 24 h
製冰盒容量約可裝滿3 kgkg, 冰塊冰

能源效率
耗電 589.84 000132/year.
耗電1.616 000132/24 h.
噪音值41 000039 (re 1 pW).

規劃注意事項
平紋鍊
開門角度115 度, 可固定在90 度
水源處之止水閥請規劃於冰箱附近
若水壓大於116psi, 請於水龍頭與水管間連接止水閥

連結
額定功率: 0.588 kW.
電源線139 1/3" (3.4 m)
水壓介於 2.4 ~8.3 bar

能源 效率 類
產品設計
嵌入式
壓縮機數量
2
冷卻循環數量
2
產品寬度 (mm)
908
身高 (cm)
2125
深度 (mm)
608
淨重 (kg)
227.356
需要安裝剪影/利基大小 (厘米)
2134.0 x 914.0 x 610
門板選項
不可
開門方向
左開及右開
冷藏室可調式層架數量
2
瓶罐層架
否
無霜系統
冷藏及冷凍
內部風道
是
門鉸鏈
否
主纜長度 (cm)
345
噪音水平乾燥 (分貝)
41
空氣淨化系統
是
急速冷藏開關
是
急速冷動開關
是
卡布奇諾系統
否
獨立的溫度控制選項
否
加濕設備
是
傾斜在冰箱門箱
4
工作噪音
否
車門開啟角度
是
機架上的倒裝齒
2
顯示元素烤箱
3
貨架數量
地方設置數
否
單獨的交換機

可用的替代顏色
連接電纜類型
588
電流 (A)
15
電壓 (V)
120
頻率 (Hz)
60
能源消耗強迫空氣對流 (千瓦時) - 2腔
1.62
冷凍能力 (公斤)
貯存設施
安規證書
ETL, ETL
所需的停車場高度 (mm)
色體
門板選項
不可
噪音水平乾燥 (分貝)
41
全年總能耗 (kWh) 220天
589.8
能量輸入
是
供電線長度 (厘米)
139 1/3"
安裝所需的利基尺寸 (高x寬x深)
84" x 36" x 24 3/4"

GAGGENAU